



Atenuador en Línea de 20 dB / 20W Máximo / CD-3 GHz / Interiores / N macho - N Hembra.

SKU: EP-ATN-2020-3N Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$488.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*>Atenuador 20 dB con capacidad hasta 20WRango de frecuencia de 0-3 GHzVSWR de 1.2 garantiza mínima reflexiónConexión RF N macho-hembra eficienteTemperatura operativa de -40°C a +50°C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación 20 dB<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia 0-3 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia Máxima 20 Watts<li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR ≤ 1.2<li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancia Atenuación 21-30 dB ±1.0 dB<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia 50 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión RF N Macho-Hembra<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura -40°C a +50°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 40x84x165 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso 165 gramos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto, pequeño tamaño y ligero<li style='margin-bottom: 5px;*>Alta capacidad de potencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta frecuencias de 0 a 6GHz</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Clasificación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo Atenuador en línea<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso Interior<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo EPATN20203N</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*>Comunicaciones inalámbricasRedes celularesSistemas de transmisiónEquipos de prueba y medicación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación precisa de 20 dB con tolerancia ± 1.0 dB
Característica 2	VSWR <1.2 para mínima reflexión de señal
Característica 3	Operación estable de -40°C a +50°C
Característica 4	Conectores N macho-hembra para integración directa
Característica 5	Impedancia 50 Ω compatible con sistemas RF estándar
Característica 6	Diseño compacto de 165 g para instalaciones en espacios reducidos