



Atenuador en Línea de 20 dB, 5 W. Máximo, CD-4 GHz, Conectores N Macho-Hembra.

SKU: SAMFN-20 Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$3,330.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuador de 20 dB para ajuste preciso<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima de manejo de 5 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores N macho-hembra para fácil conexión<li style='margin-bottom: 5px;'>Opera en rango de frecuencia CD-4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para soluciones eficientes</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: CD-4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: 1.25:1 de 1 a 4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.5' x 0.9' Diámetro (64 x 23 mm Diámetro)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.5 oz (71 g)</div></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.5' x 0.9' Diámetro<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.5 oz (71 g)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40°C a 40°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 95% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Posición de operación: Cualquier posición</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento Eléctrico</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>PIM: -110 dBc Mínimo<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: No requiere AC<li style='margin-bottom: 5px;'>Escudo: Totalmente blindado</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación fija de 20 dB para ajuste preciso de señal
Característica 2	Manejo de potencia hasta 5 W en aplicaciones de RF
Característica 3	Conectores N macho-hembra para conexión directa sin adaptadores
Característica 4	Operación en rango CD-4 GHz para versatilidad de banda ancha
Característica 5	Construcción en acero inoxidable con blindaje total contra interferencias
Característica 6	VSWR 1.25:1 de 1 a 4 GHz para mínima reflexión de señal