



Atenuador en Línea de 30 dB, 2 W. Máximo, CD-4 GHz, Conectores N Macho-Hembra.

SKU: 2AMFN-30 Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$3,193.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación: 30 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: CD a 4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Macho-Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: 1:1.10 (CD-1 GHz), 1:1.25 (1-4 GHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>PIM: -110 dBc Min. <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 2 W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Macho-Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tri-metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 61 mm (Largo) x 21 mm (Diámetro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 88 g </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40 °C a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición: Cualquiera, Bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Enfriamiento: Seco por Convección </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño autorefrigerante, no requiere placa de enfriamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Totalmente blindado contra radiación extranea <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere alimentación AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere mantenimiento </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación inalámbrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LTE <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de prueba y medición <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radiofrecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones industriales y comerciales </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación precisa de 30 dB para calibración de sistemas RF
Característica 2	Operación bidireccional en cualquier posición de montaje
Característica 3	PIM mínima -110 dBc para redes celulares y DAS
Característica 4	Blindaje total contra radiación externa e interferencias
Característica 5	Enfriamiento por convección sin mantenimiento ni placa adicional
Característica 6	VSWR optimizado 1:1.10 hasta 1 GHz y 1:1.25 hasta 4 GHz