



Atenuador Óptico Macho-Hembra con Conector SC/APC de 10 dB para Fibra Monomodo

SKU: LP-FOAD-6110 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$53.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> El atenuador óptico es un dispositivo pasivo utilizado para reducir el nivel de potencia de una señal óptica. Generalmente se usa en aplicaciones de larga distancia monomodo o redes FTTx para evitar la sobrecarga óptica en el receptor. </p> </div> <!-- Sección de características y aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <!-- Características Generales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Practico y fácil de utilizar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corrige la intensidad de la señal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja perdida de retorno. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm Y 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>10 dB de atenuacion </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de red de fibra óptica. <li style='margin-bottom: 5px;'>FTTx <li style='margin-bottom: 5px;'>CATV. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de multiplexación por división de longitud de onda (DWDM). </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce potencia óptica para evitar saturación del receptor
Característica 2	Conector SC/APC con baja pérdida de retorno garantizada
Característica 3	Compatible con longitudes de onda 1310 nm y 1550 nm
Característica 4	Diseñado para redes FTTx y sistemas DWDM de alta densidad
Característica 5	Componente pasivo sin necesidad de alimentación eléctrica
Característica 6	Instalación directa sin herramientas especializadas