



Atenuador Óptico Macho-Hembra con Conector SC/UPC de 15dB para Fibra Monomodo

SKU: LP-FOAD-6107 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$100.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Atenuador Óptico Macho-Hembra</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El atenuador óptico es un dispositivo pasivo utilizado para reducir el nivel de potencia de una señal óptica. Generalmente se usa en aplicaciones de larga distancia monomodo para evitar la sobrecarga óptica en el receptor.</p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Práctico y fácil de utilizar <li style='margin-bottom: 5px;*>Corrige la intensidad de la señal <li style='margin-bottom: 5px;*>Baja pérdida <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 1310 nm / 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo metálico resistente a la corrosión </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de atenuador: Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Valor de atenuación: 15 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 1310 nm / 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del cuerpo: Metal resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Fibra óptica monomodo </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de red de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;*>CATV <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de multiplexación por división de longitud de onda (DWDM) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce potencia óptica para evitar sobrecarga en receptores de larga distancia
Característica 2	Conector SC/UPC de alta precisión con baja pérdida de inserción
Característica 3	Operación dual en longitudes de onda 1310 nm y 1550 nm
Característica 4	Cuerpo metálico con resistencia a la corrosión para entornos exigentes
Característica 5	Diseño compacto macho-hembra para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Dispositivo pasivo sin alimentación eléctrica requerida