



Atenuador táctil Sunnata Pro con barra de luz LED, cable neutro requerido, línea RadioRA 3

SKU: RRSTPRNSW Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,479.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El atenuador Sunnata RF Pro de Lutron es un control de pared táctil para la línea RadioRA 3, diseñado para ofrecer una atenuación suave y silenciosa con tecnología Pro LED+. Se opera tocando o deslizando su barra de luz frontal y puede funcionar de forma independiente o enlazarse con un control remoto Pico. Para sumarlo al ecosistema RadioRA 3 con programación de escenas y control desde app, se agrega al hub RR-PROC3-KIT. Es ideal para espacios residenciales que buscan un control de iluminación elegante y de alto desempeño.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tecnología avanzada Pro LED+ para atenuación superior de LED, halógena, incandescente, MLV y ELVControl táctil: toca o desliza la barra de luz para ajustar la intensidadCapacidad de carga: 250 W LED/CFL o 500 W incandescente/halógena/ELV o 400 VA MLVRequiere cable neutro para su instalaciónOpera de forma independiente o se enlaza con un control Pico de LutronSe integra al ecosistema RadioRA 3 al agregarlo al hub RR-PROC3-KITAcabado satinado color Nieve (SW)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Carga LED/CFLHasta 250 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Carga Inc/Hal/ELVHasta 500 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Carga MLVHasta 400 VA, seleccionable por fase</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Voltaje120 V~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>CableadoRequiere cable neutro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>InterfazControl táctil con barra de luz LED</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>ColorNieve (SW), satinado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología avanzada Pro LED+ para atenuación superior de LED, halógena, incandescente, MLV y ELV
Característica 2	Control táctil: toca o desliza la barra de luz para ajustar la intensidad
Característica 3	Capacidad de carga: 250 W LED/CFL o 500 W incandescente/halógena/ELV o 400 VA MLV
Característica 4	Requiere cable neutro para su instalación
Característica 5	Opera de forma independiente o se enlaza con un control Pico de Lutron
Característica 6	Se integra al ecosistema RadioRA 3 al agregarlo al hub RR-PROC3-KIT
Característica 7	Acabado satinado color Nieve (SW)