



Audífono Modular Serie LOC / Conector 5 lb / Cables Reforzados con Kevlar / Desconexión Rápida / Compatible Micrófonos 1 o 2 Cables

SKU: E1-QC2NC138 Marca: OTTO Categoría: Micrófonos y Diademas

\$412.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Audífono modular de la serie LOC diseñado para entornos de comunicación profesional que demandan alta resistencia mecánica y flexibilidad operativa. Incorpora cables reforzados con fibra de Kevlar que soportan condiciones de uso intensivo sin degradación estructural. El conector principal resiste hasta 5 libras de fuerza de tracción, reduciendo fallos por estrés mecánico en conexiones críticas. Su sistema de desconexión rápida permite la sustitución de accesorios de audio directamente en campo, facilitando la adaptación a diferentes escenarios operativos sin interrumpir la cadena de comunicación. La arquitectura modular protege el puerto del radio del desgaste recurrente, extendiendo la vida útil del equipo principal. Compatible con micrófonos Serie LOC configurables en arquitecturas de 1 o 2 cables según requerimientos de integración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cables reforzados con Kevlar para alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector con resistencia de 5 libras de fuerza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sistema de desconexión rápida para accesorios intercambiables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular que evita desgaste del puerto del radio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cambio higiénico del audífono sin reemplazar equipo completo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con micrófonos Serie LOC de 1 o 2 cables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Funcionalidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Desconexión rápida para opciones intercambiables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cambio de accesorio de audio en campo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cambio higiénico solo del audífono<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con micrófonos Serie LOC 1 o 2 cables</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Material y Resistencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cables reforzados con Kevlar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alta durabilidad de cables<li style='padding: 6px 0;*>Conector con resistencia de 5 libras de fuerza</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Diseño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño modular que evita desgaste del puerto del radio<li style='padding: 6px 0;*>Protección del puerto del radio contra daños recurrentes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio higiénico del audífono sin reemplazar equipo completo
Característica 2	Conector resistente a 5 lb de fuerza para máxima durabilidad
Característica 3	Desconexión rápida para accesorios intercambiables en campo
Característica 4	Cables reforzados con Kevlar contra tensión y desgaste operativo
Característica 5	Diseño modular que protege el puerto del radio de daños
Característica 6	Compatibilidad con micrófonos Serie LOC de 1 o 2 cables