



[Audio Bidireccional] DVR 4 Canales TurboHD + 1 Canal IP / 2 Megapixel (1080p) Lite / Acusense Lite (Evita Falsas Alarmas) / Audio por Coaxitron / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida de Vídeo Full HD

SKU: DS-7204HGHI-M1(T) Marca: HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$744.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Videos principales --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' muted controls> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/Turbo8/Turbo8%20animacion.mp4' type='video/mp4'> </video> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' controls> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/Turbo8/Turbo%20HD%208.0-Audio%20bidireccional%20TVI%20Doblaje.mp4' type='video/mp4'> </video> </div> <!-- Imagen principal --> <!-- Galería de imágenes AcuSense --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/n0HxmM880w' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Fd1Vsr7DnA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Características Principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta audio bidireccional por coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta AcuSense Lite en todos los canales (Detección de movimiento con filtro de humanos / vehículos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 canales TURBOHD + 1 canales IP = 5 canales en total. <li style='margin-bottom: 5px;'>DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Hik-Connect P2P. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 entrada y 1 salida de audio (bocina y micrófono externo). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 1 HDD de hasta 4 TB (no incluido). <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de video simultaneo en HDMI y VGA. </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 260 x 222 x 45 mm (W x D x H) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.8 Kg sin HDD. <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con control remoto </div> <!-- Resolución --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TVI (TURBOHD): 2 MP. <li style='margin-bottom: 5px;'>CVI: 2 MP. <li style='margin-bottom: 5px;'>AHD: 2 MP. <li style='margin-bottom: 5px;'>CVBS (analógico): 1200 TVL. <li style='margin-bottom: 5px;'>IP: 2 MP </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta audio de dos vías por coaxitron (UTP o coaxial). Compatible con modelo de cámaras TURBOHD que soporten audio de dos vías. Podemos tener una comunicación desde la App Hik-Connect bidireccional hacia la cámara. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta en todos los canales con tecnología ACUSENSE Lite, permite filtrar por detección de movimiento humanos o vehículos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algun animal, vuelve mas eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta apagar canales TURBOHD y poder convertir el DVR en un equipo NVR completo, por cada canal TURBOHD que se apague se puede generar un canal IP adicional. Podemos tener hasta 5 canales IP en total. </div> <!-- Imagen final --> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional por Coaxitron en todos los canales sin cableado adicional
Característica 2	AcuSense Lite filtra falsas alarmas diferenciando humanos y vehículos
Característica 3	Pentahíbrido HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IP para máxima compatibilidad de migración
Característica 4	Compresión H.265+ reduce hasta 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Modo NVR puro con 5 canales IP para expansión futura sin reemplazo de equipo
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -10 °C a 55 °C para entornos industriales