



Audio Bidireccional DVR 8 Canales TurboHD + 2 Canales IP / 2 Megapixel (1080p) Lite / Acusense Lite (Evita Falsas Alarmas) / Audio Bidireccional / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida de Vídeo Full HD

SKU: S08-TURBO-M/T Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$823.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/fLt2VDHwMDg" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/32ho6w9PASg" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Fd1iVsr7DnA" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #0091FF; color: #ffffff;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">La tecnología IP la soporta en marca Hikvision / HiLook a 5MP. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta P2P HikConnect con filtro de humanos y vehículos por detección de movimiento. <p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Compresión y resolución:</p> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">H.265+ / H.265 / H.264 <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 8 canales TurboHD + 2 Canales IP = 10 canales en total. <li style="margin-bottom: 5px;">Para añadir los canales IP es necesario considerar un switch / router. <li style="margin-bottom: 5px;">El grabador soporta cámaras con audio bidireccional y grabación de audio enviado por cámaras con tecnología TURBOHD únicamente (solo recibe coaxitron por tecnología TVI/TurboHD). <li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con Acusense Lite, detección de movimiento con filtro de humanos y vehículos (no cuenta con cruce de línea/entrada de área). <li style="margin-bottom: 5px;">El audio bidireccional se recibe por cable UTP (Cat5e o superior) o cable coaxial. </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #0091FF; color: #ffffff;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo sin disco duro: 12W <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10°C - 55°C <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm (W - D - H) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.8kg sin disco duro <p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Funciones de red:</p> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Protocolos TCP/IP - PPPoE - DHCP - HikConnect P2P - DNS - DDNS - NTP - SADP - SMTP - NFS - iSCSI - UPnP - HTTPs <p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Funciones de Grabación y Visualización:</p> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento con filtro de humanos Acusense Lite. <li style="margin-bottom: 5px;">Grabación con sobre-escritura automática. <li style="margin-bottom: 5px;">Es necesario configurar la grabación de audio. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta discos duros máximo de 4TB. Es altamente necesario utilizar discos optimizados para videovigilancia. </div> <!-- Sección de interfaces entrada/salida --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #0091FF; color: #ffffff;">Interfaces Entrada / Salida:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de video en Full HD - HDMI y VGA simultáneas <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada audio: 1 RCA <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio por coaxitron en todos los canales (se puede utilizar video baluns) <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de audio: 1 RCA <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada alarma: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Salida alarma: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz USB: 2 Puertos <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz red: 1 puerto (RJ-45 10/100 Mbps) </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #0091FF; color: #ffffff; text-align: center;">Características Destacadas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">El audio bidireccional permite comunicarse desde la app HikConnect P2P en su celular con la cámara, cubriendo un área aproximada de 5 a 8 metros cuadrados. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta cámaras PTZ en todos los canales. </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional en los 10 canales para comunicación remota completa
Característica 2	Filtro inteligente de humanos y vehículos reduce falsas alarmas operativas
Característica 3	Compatibilidad 5 tecnologías: TurboHD, CVBS, CVI, AHD e IP
Característica 4	Compresión H.265+ reduce consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Soporte PTZ en todos los canales para control remoto de cámaras
Característica 6	P2P Hik-Connect para acceso remoto sin configuración de red compleja