



[Audio Bidireccional] DVR 8 Canales TurboHD + 2 Canales IP / 2 Megapixel (1080p) Lite / Acusense Lite (Evita Falsas Alarmas) / Audio por Coaxitron / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida de Vídeo Full HD

SKU: DS-7208HGHI-M1/T Marca: HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$1,312.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Videos principales --> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" controls muted> <source src="https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/Turbo8/Turbo8%20animacion.mp4" type="video/mp4"> </video> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" controls> <source src="https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/Turbo8/Turbo%20HD%208.0-Audio%20bidireccional%20TVI%20Doblaje.mp4" type="video/mp4"> </video> </div> </div> <!-- Imagen principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Galería de imágenes Acusense --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 48%; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 48%; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Videos YouTube --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/WongHoF94A0" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="flex: 1 1 30%; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/n0HxmM880w" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="flex: 1 1 30%; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Fd1iVsr7DnA" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio bidireccional por coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta AcuSense Lite en todos los canales (Detección de movimiento con filtro de humanos / vehiculos) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 8 canales TURBOHD + 2 canales IP = 10 canales en total <li style="margin-bottom: 5px;">DVR pentahibrido: HD-TVI / HD-CVI / Analogico / IP / AHD <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect P2P <li style="margin-bottom: 5px;">1 entrada y 1 salida de audio (bocina y microfono externo) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 1 HDD de hasta 4 TB (no incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc) <li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264 <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de video simultaneo en HDMI y VGA </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10 ºC hasta 55 ºC <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 260 x 222 x 45 mm (W x D x H) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.8 Kg sin HDD <li style="margin-bottom: 5px;">No compatible con control remoto <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución <li style="margin-bottom: 5px;">CVBS (analógico): 1200 TVL <li style="margin-bottom: 5px;">IP: 2 MP <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc (fuente incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo sin HDD: 16 watts <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio de dos vias por coaxitron (UTP o coaxial). Compatible con modelo de cámaras TURBOHD que soporten audio de dos vias. Podemos tener una comunicación desde la App Hik-Connect bidireccional hacia la cámara. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta en todos los canales con tecnología ACUSENSE Lite, permite filtrar por detección de movimiento humanos o vehículos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algun animal, vuelve mas eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta apagar canales TURBOHD y poder convertir el DVR en un equipo NVR completo, por cada canal TURBOHD que se apague se puede generar un canal IP adicional. Podemos tener hasta 5 canales IP en total. </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional por coaxitron en los 10 canales sin cableado adicional
Característica 2	Filtrado inteligente humano/vehículo que reduce falsas alarmas operativas
Característica 3	Compresión H.265+ que optimiza capacidad de almacenamiento en disco
Característica 4	Operación pentahíbrida que integra tecnologías analógicas e IP existentes
Característica 5	Salida de video simultánea HDMI y VGA para monitoreo en múltiples estaciones
Característica 6	Interfaz RS-485 compatible con múltiples protocolos de control PTZ.