



SKU: GDS-3705 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Videoporteros IP

\$2,975.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

GDS3705 es un audiodiámetro IP diseñado para implementaciones de control de acceso y monitoreo de seguridad en ambientes de cualquier escala. Este sistema de intercomunicación incorpora micrófonos duales y altavoz HD con tecnología avanzadas de cancelación de eco acústica (AEC), garantizando comunicación bidireccional clara en condiciones de ruido ambiental. Soporta llamadas SIP hacia teléfonos IP de la infraestructura de comunicaciones existente, eliminando la necesidad de circuitos analógicos dedicados. El dispositivo integra lector de proximidad RFID y teclado numérico retroiluminado, permitiendo configurar múltiples métodos de autenticación para acceso seguro. Su carcasa metálica de aleación de zinc cumple con grado de protección IP65 contra polvo y agua, y resistencia al impacto IK06, habilitando su instalación en exteriores y zonas de alto tráfico. Incluye tres entradas y dos salidas de alarma programables para integración con sistemas de control de acceso, barreras vehiculares, cerraduras eléctricas y dispositivos de notificación. Compatible con GDS Manager para administración centralizada y GS Wave para operación desde dispositivos móviles.

Características Generales

- Intercomunicador con micrófonos duales y altavoz HD con AEC
- Lector RFID integrado y teclado retroiluminado para acceso seguro
- Soporte de llamadas SIP
- Carcasa metálica de aleación de zinc con protección IP65 y resistencia al impacto IK06
- Integración con GDS Manager y GS Wave
- 3 entradas y 2 salidas de alarma para control de acceso
- Protocolo: SIP
- Audio: Micrófonos duales, altavoz HD, AEC
- Métodos de acceso: RFID, teclado numérico con código
- Integración: GDS Manager, GS Wave
- Carcasa: Metálica, aleación de zinc
- Resistencia al impacto: IK06
- Teclado: Retroiluminado
- Conectividad y Alarmas
- Salidas de alarma: 2
- Aplicación: Control de acceso, cerraduras, barreras

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Micrófonos duales con altavoz HD y cancelación de eco avanzada
Característica 2	Llamadas SIP directas a teléfonos IP de la red
Característica 3	Doble método de acceso: tarjeta RFID y código numérico
Característica 4	Carcasa metálica de aleación de zinc resistente a vandalismo
Característica 5	Integración con software de gestión y aplicación móvil
Característica 6	3 entradas y 2 salidas de alarma para control de accesos