



Audioportero Telefónico DKS Para 600 números Telefónicos / Control Para 2 Puertas / Gabinete Para Sobreponer/ Marcación a 16 Dígitos / Línea Analógica o Digital

SKU: 1802-082 Marca: DKS DOORKING Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$24,941.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Servicio para 600 números telefónicos. <li style="margin-bottom: 5px;">Acepta números telefónicos de hasta 16 dígitos. <li style="margin-bottom: 5px;">Códigos programables de 1 a 4 dígitos. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Equipo anti vandálico <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación de 16 VAC (Transformador incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de corriente de 250 mA </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">2 Salidas de relevador para 2 puertas. <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje para sobreponer. <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con líneas analógicas o digitales. </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0;">Portero telefónico Doorking</h2> <h3 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;">Métodos de apertura:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Llamada telefónica (Celular o teléfono fijo) <li style="margin-bottom: 5px;">Código de apertura directo al teclado. <h3 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;">Compatibilidad:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Con motores y barreras Doorking. <li style="margin-bottom: 5px;">Cualquier barrera y motor que se active por medio de contacto seco. <h3 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;">Notas adicionales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Programación directo al teclado del portero. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso aproximado 9 kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación de -12 a 62 °C. </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;"> <div style="flex: 1 1 500px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/u9Ap46vieQA?si=AOZ6sW-g399t_11" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="flex: 1 1 500px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/sF8LygkTzg?si=EdnhN6dX1J54eBiF" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso remoto por llamada telefónica desde cualquier celular o fijo
Característica 2	Dos salidas de relé independientes para gestión de dos puertas o barreras
Característica 3	Teclado anti-vandálico con códigos programables de 1 a 4 dígitos
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -12 °C a 62 °C (10.4 °F a 143.6 °F)
Característica 5	Alimentación de 16 VAC con transformador incluido, consumo de 250 mA
Característica 6	Compatible con motores y barreras de cualquier marca por contacto seco