



Auricular Telefónico para Bomberos / Push-to-Talk Integrado / Conexión Supervisada / Montaje en Chasis CA-2 / Compatible DVC-EM

SKU: TELH-1 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$4,038.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Auricular telefónico diseñado específicamente para comunicaciones de emergencia del personal de bomberos en instalaciones protegidas por sistemas de comando de voz digital. Se conecta directamente al puerto de teléfono local (J8) de la tarjeta DVC, permitiendo tanto la comunicación telefónica punto a punto entre bomberos como la paginación de mensajes de voz hacia las distintas zonas del edificio. Integra un botón de pulsar para hablar (push-to-talk) en el propio auricular, facilitando el control inmediato de las transmisiones sin requerir elementos externos. La conexión se encuentra supervisada por condición de corto o circuito abierto cuando se activa el modo 'local FFT', garantizando la integridad del lazo de comunicación. Su diseño mecánico permite el montaje directo en el chasis CA-2, ocupando el mismo ensamble que la tarjeta DVC y el micrófono MIC-1 para una integración compacta del sistema. Es compatible con el sistema de comando de voz digital DVC-EM y se integra con los paneles de la serie ONYX a través de la red Noti•Fire•Net.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Auricular telefónico dedicado a comunicaciones de bomberos (firefighters' telephone)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión al puerto de teléfono local (J8) del DVC para paginación y voiceo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón de pulsar para hablar (push-to-talk) integrado en el auricular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supervisión de conexión por corto o circuito abierto al activar 'local FFT'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en chasis CA-2 junto con la tarjeta DVC y el micrófono MIC-1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistema de comando de voz digital DVC-EM<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración con paneles ONYX Series mediante Noti•Fire•Net</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Función: Comunicación telefónica de bomberos y paginación de voz<li style='padding: 5px 0;'>Control de audio: Push-to-talk integrado en auricular<li style='padding: 5px 0;'>Supervisión: Corto o circuito abierto (modo local FFT)<li style='padding: 5px 0;'>Red de integración: Noti•Fire•Net con paneles ONYX Series</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Puerto de conexión: J8 en tarjeta DVC (teléfono local)<li style='padding: 5px 0;'>Montaje: Chasis CA-2<li style='padding: 5px 0;'>Compatibilidad mecánica: Tarjeta DVC y micrófono MIC-1 en mismo chasis</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Auricular telefónico TELH1 con botón PTT integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación telefónica de emergencia entre personal de bomberos en el sitio
Característica 2	Paginación de mensajes de voz hacia zonas del edificio con botón PTT integrado
Característica 3	Conexión supervisada por corto o circuito abierto para alta confiabilidad
Característica 4	Montaje directo en chasis CA-2 junto con tarjeta DVC y micrófono MIC-1
Característica 5	Integración con paneles ONYX Series mediante red Noti•Fire•Net
Característica 6	Puerto de conexión J8 en tarjeta DVC para instalación local simplificada