



SKU: T633L Marca: MEITRACK Categoría: Trackers GPS

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><p style="font-size: 15px; color: inherit;"/>El T6331 de Meitrack representa la nueva generaciún de rastreadores GPS 4G, diseñado para proporcionar una soluciún funcional y de alta tecnología para la gestiún de flotas y vehículos. Este dispositivo combina múltiples interfaces y una configuraciún flexible para cumplir con una amplia variedad de requisitos, haciendo de él una herramienta indispensable en la administraciún vehicular y monitoreo en tiempo real.</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/><Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Conectividad 4G: Compatibilidad con bandas LTE FDD y TDD para asegurar una conexiún estable en cualquier parte del mundo.<li style="margin-bottom: 5px;"/>Interfaces Múltiples: Soporta cúmaras, sensores de temperatura y combustible, lectores RFID/Butún, micrúfonos y altavoces, ofreciendo versatilidad en sus aplicaciones.<li style="margin-bottom: 5px;"/>Monitorizaciún de Conductores: Detecta comportamientos de conducciún como fatiga, inactividad prolongada, aceleraciones o frenados bruscos para una gestiún eficiente y segura.<li style="margin-bottom: 5px;"/>CAN Bus Interface: Permite leer datos de CAN Bus de diversos modelos de vehículos, facilitando el anúlisis y la gestiún de flotas.<li style="margin-bottom: 5px;"/>Comunicaciún de Audio en Dos Vías: Ideal para mantener una comunicaciún constante y efectiva con los conductores.</div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"/><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Dimensiones y Peso</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Dimensiones: 106 mm x 24.5 mm x 70 mm<li style="margin-bottom: 5px;"/>Peso: 190g</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Energía y Batería</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Batería: a Respaldo: 400 mAh/3.7 V<li style="margin-bottom: 5px;"/>Consumo de Energía: a Carga: 11 mA<li style="margin-bottom: 5px;"/>Fuentes de Alimentaciún: DC 11.4–36 V/1.5 A</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Temperatura y Humedad Operativa</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Batería: Normal: 20deg.C a 55deg.C<li style="margin-bottom: 5px;"/>Batería: Alta Temperatura: 55deg.C a 75deg.C</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Almacenamiento y Memoria</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Memoria: 8 MB buffer<li style="margin-bottom: 5px;"/>Sensor: Acelerúmetro 3-ejes</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Indicadores y Puertos</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Indicadores LED: Verde: Señal GSM<li style="margin-bottom: 5px;"/>Puerto I/O: 3 entradas digitales, 3 salidas, 2 entradas AD<li style="margin-bottom: 5px;"/>Puerto RS485: 1 puerto CAN bus, 1 puerto RS232<li style="margin-bottom: 5px;"/>Puerto de Audio: 1x mm, Puerto USB</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Precisiún y GNSS</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Precisiún de Posicionamiento: 2.5 m<li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistemas GNSS: GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Accesorios no Incluidos</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Convertidor CANBUS<li style="margin-bottom: 5px;"/>Cable I/O con botún<li style="margin-bottom: 5px;"/>SOS (2 metros)</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Accesorios no Incluidos</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Cable programador<li style="margin-bottom: 5px;"/>Requisitos para Funcionamiento Completo</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Requisitos para Funcionamiento Completo</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Plataforma EPCOMGPSCODE o EPCOMGPS<li style="margin-bottom: 5px;"/>SIM500B2Y, SIM600MBLY, SIM813M30M2Y, MULTISIM25G5</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Requisitos para Funcionamiento Completo</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Plataforma EPCOMGPS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 4G global con bandas LTE FDD y TDD para cobertura estable
Característica 2	Interfaz CAN Bus para diagnóstico avanzado en vehículos pesados
Característica 3	Detección de fatiga y manejo inseguro para seguridad de conductores
Característica 4	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados para comunicación remota
Característica 5	Múltiples interfaces: cámaras, sensores, RFID, RS485/RS232 y GPS
Característica 6	Configuración flexible para gestión de flotas y monitoreo en tiempo real