



SKU: DS-PD201MC-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX HOME Series

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Hero -><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; text-align: center; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><h1 style='font-size: 32px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Contacto Magnético Inalámbrico AX HOME</h1><p style='font-size: 18px; opacity: 0.9; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Acceso confiable de apertura de puertas y ventanas para tu sistema de seguridad inteligente</p></div><!-- Beneficios Principales --><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 16px; padding: 40px 20px; margin-bottom: 40px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Beneficios principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 260px; text-align: center;'><div style='width: 56px; height: 56px; background-color: #f60017; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div><h5 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tecnología RF</h5><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Transmisión inalámbrica confiable y segura por radiofrecuencia</p></div><div style='width: 56px; height: 56px; background-color: #dcd497; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div><h5 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alertas visuales inmediatas para confirmar el estado del sensor</p></div><div style='width: 56px; height: 30px; background-color: #a153cd; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div><h5 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Apertura 25 mm antes de generar alerta</h5><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Detecta separación de hasta 25 mm antes de generar alerta</p></div></div><div style='width: 56px; height: 56px; background-color: #6468f2; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div><h5 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Batería AA de 1.5 VCC incluida con hasta 2 años de duración</h5><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Tarjetas de características --><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad Inalámbrica</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Tecnología RF confiable con salto de frecuencia contra interferencias.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Batería de Respaldo</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Batería AA de 1.5 VCC incluida con tiempo útil de 2 años.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alertas Visuales LED</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Indicador LED integrado para confirmación visual de estado y alertas.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño Compacto</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Sensor de solo 49 gramos. Dimensiones reducidas para instalación discreta.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Resistencia Climática</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Operación confiable en temperaturas de -10°C a 55°C.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><p align='center'></p><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Fácil Instalación</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Montaje magnético sencillo. Compatible con panel AX HOME DS-PA201P-16WB.</p></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2); margin-bottom: 40px;'><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Consideraciones:</div><div style='padding: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable<li style='margin-bottom: 10px;'>Especificaciones</div></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2); margin-bottom: 40px;'><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Operación: 1.5 Vcc / 1 baterías AA (Incluida).<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo útil de la batería: 2 años<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10° a 55°C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 49 gramos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones:</div></div></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2); margin-bottom: 40px;'><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Características Principales</div><div style='padding: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología inalámbrica por radiofrecuencia.<li style='margin-bottom: 5px;'>Contiene indicador LED.<li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio máximo de apertura antes de la alerta: 25mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo de apertura: 25 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Magnetic Stick: 14.4 x 50 x 17.5 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Videos</div></div></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2); margin-bottom: 40px;'><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Guardian de Confianza</div><div style='padding: 20px; font-size: 14px; color: inherit

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de apertura de puertas y ventanas con RF confiable
Característica 2	LED integrado para confirmación visual inmediata de estado
Característica 3	Batería AA de 1.5 VCC con hasta 2 años de duración
Característica 4	Operación estable en rangos de -10°C a 55°C
Característica 5	Diseño compacto de 49 gramos para instalación discreta
Característica 6	Salto de frecuencia contra interferencias electromagnéticas