



SKU: DS-PD201P10-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX HOME Series

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Hero -><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 10px;'>Hero: color: inherit;'>Detector PIR Inalámbrico AX HOME</h1><div style='font-size: 18px; opacity: 0.9; background-color: 30px; color: inherit;'>Detección de movimiento interior con inmunidad a mascotas y cobertura de 90° para tu sistema de seguridad inteligente</div><div style='font-size: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 260px; text-align: center;'><div style='width: 56px; height: 56px; background-color: #e60017; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div></div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Detección 10 m / 90°</h5><div style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Rango de 10 metros con ángulo de cobertura de 90° para protección amplia</div><div style='font-size: 11 1 220px; max-width: 260px; text-align: center;'><div style='width: 56px; height: 56px; background-color: #d46977; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div></div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Inmunidad a Mascotas</h5><div style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Ignora mascotas de hasta 24 kg evitando falsas alarmas</p></div><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 260px; text-align: center;'><div style='width: 56px; height: 56px; background-color: #a153cd; border-radius: 50%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><div style='width: 30px; height: 30px; background-color: rgba(255,255,255,0.3); border-radius: 50%;> </div></div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Montaje en pared a 2 - 2.4 metros de altura. Compatible con panel AX HOME</p></div></div><div style='font-size: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px;'>Respaldo</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>2 baterías AA de 1.5 VCC incluidas con tiempo útil de 2 años.</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center; background-color: transparent;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px;'>Resistencia</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Resistencia Climática</div></div></div><div style='font-size: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2); margin-bottom: 40px;'><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Consideraciones</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'><ul style='margin-left: 20px; list-style-type: disc;'>Salto de frecuencia para una transmisión confiableEspecificacionesDimensiones reducidas para instalación discretaOperación confiable en temperaturas de -10°C a 55°CInstalación en pared sencillo. Compatible con panel AX HOME DS-PA201P-16WB.Consideraciones</div></div><div style='font-size: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(215, 25, 32, 0.2); margin-bottom: 40px;'><div style='background-color: #D71920; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Características Principales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><ul style='margin-left: 20px; list-style-type: disc;'>Rango de detecciónÁngulo de detecciónInstalaciónMontaje no incluido (cotizar el modelo DS-PDB-IN-UAltura de instalaciónVoltaje de OperaciónTemperatura de operaciónPesoDimensionesVideos</div></div><div style='font-size: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Videos AX HOME</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 20px; margin-bottom: 40px;'><div style='text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Protección sin fronteras</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Unboxing AX HOME</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Banner</div></div></div><div style='font-size: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; text-align: center; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtrado de mascotas hasta 24 kg para reducir falsas alarmas
Característica 2	Cobertura de 90° con alcance de 10 m (32.8 ft)
Característica 3	Autonomía de 2 años con 2 baterías AA de 1.5 VCC
Característica 4	Montaje en pared entre 2 y 2.4 m de altura
Característica 5	Operación en temperaturas de -10°C a 55°C
Característica 6	Compatible con panel de control AX HOME