



(AX HUB) Contacto Magnético Inalámbrico para Interior

SKU: DS-PD1-MC-WWS Marca: HIKVISION Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$65.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <!-- Logo --> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </p> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*> Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación de dos vías. <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de comunicación: 433 MHz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de transmisión: 800 metros. <li style='margin-bottom: 5px;*>Contiene un led indicador. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*> Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamper: soportado en carcasa frontal y tapa trasera. <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Eléctrico: 3 Volt, duración dos años (incluye batería ' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=CR123A-EPCOM-POWERLINE-13896&autodetect=CR123A'>CR123A). <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: (L x W x H) 84 mm x 25 mm x 20.99 mm. </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*> Características Destacadas:</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El contacto magnético inalámbrico puede identificar la acción de abrir la puerta o la ventana y puede coordinarse con el panel de control de seguridad inalámbrico para enviar el informe de alarma a la estación central de monitoreo de alarmas.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;*> Configuraciones básicas clic ' href='http://soporte..mx/videovigilancia/hikvision-configuraciones-del-panel-de-alarmas' target='_blank' rel='noopener noreferer'>Aquí </p> </div> </div> </div> <!-- Familia AX HUB --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*> Para verificar la compatibilidad de la serie de clic en la imagen o ' href='https://www..mx/principal/promociones/paneles_y_accesorios_de_alarmas_de_hikvision-4053.html?ordenar=Relevancia&pag=1' target='_blank' rel='noopener'>aquí. </h3> <div style='margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/banners/hikvision-integracion.jpg' alt='Banner Hikvision'> </div> </div> </div> <!-- Banner --> <div style='margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/banners/hikvision-integracion.jpg' alt='Banner Hikvision'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional con confirmación de estado en tiempo real
Característica 2	Alcance inalámbrico de 800 m (2624.7 ft) para instalaciones extensas
Característica 3	Detección precisa de apertura de puertas y ventanas con notificación inmediata
Característica 4	Batería CR123A con autonomía de 2 años para mantenimiento reducido
Característica 5	Tamper en carcasa frontal y tapa trasera para protección contra sabotaje
Característica 6	Operación confiable en temperaturas de -10 a 55°C para diversos ambientes