



(AX HUB) Detector Inalámbrico de Activos / Protege el Movimiento de Objetos de Valor

SKU: DS-PD1-PM-W Marca: HIKVISION Categoría: Agua / inundación

\$92.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0; padding: 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>Comunicación inalámbrica con el panel de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>Temperatura de operación: -10 °C to 55 °C. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Batería: CR2450 (Incluida). <li style='margin-bottom: 5px;*>>IP66. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Dimensiones: 60 mm x 31 mm x 10 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Peso: 22 g. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>El extensor recibe la señal inalámbrica del panel de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Ideal para colocar en equipos que no deben de ser manipulados, como obras de arte, o equipos en exhibición. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Configuraciones básicas clic Aquí </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit;*>Para verificar la compatibilidad de la serie de clic en la imagen o aquí.</h3> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/alarmas/imagenes/panel%20ax%20hub%20diagrama%20hikvision.jpg' alt='Diagrama de panel AX Hub'> </div> <div style='margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/banners/hikvision-integracion.jpg' alt='Banner de integración Hikvision'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de objetos de valor sin manipulación física
Característica 2	Cifrado AES-128 para comunicación inalámbrica segura
Característica 3	Batería CR2450 incluida con larga duración operativa
Característica 4	IP66 para resistencia al agua y polvo en interiores
Característica 5	Dimensiones compactas de 60 mm × 31 mm × 10 mm
Característica 6	Operación estable de -10°C a 55°C