



(AX HUB) Detector PIR Interior Inalámbrico / Inmunidad a Mascotas Hasta 24Kg

SKU: DS-PD2-P10P-W Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$212.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Inmunidad de mascotas de hasta 24 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma de intrusión. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología inalámbrica de dos vías. <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador de intensidad de señal. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de detección: 10 m. <li style='margin-bottom: 5px;*>Angulo de detección: 85°. </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 433 MHz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Operación: CR123A 3V (Incluida). <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida de la batería: 2 años. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10° - 40°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 117 mm x 69 mm x 50 mm. </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;*>Este detector con tolerancia a las mascotas de 24Kg, es la opción ideal si usted tiene perros o gatos, ya que podemos evitar falsas alarmas cumpliendo con las especificaciones de instalación.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;*>Configuraciones básicas clic Aquí</p> </div> </div> <!-- Verificación de compatibilidad --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Para verificar la compatibilidad de la serie de clic en la imagen o aquí.</h3> </div> <!-- Imagen diagrama --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/alarmas/imagenes/panel%20ax%20hub%20diagrama%20hikvision.jpg' alt='Diagrama de panel AX Hub'> </div> <!-- Banner promocional --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/banners/hikvision-integracion.jpg' alt='Banner Paneles y accesorios de alarma de Hikvision'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inmunidad a mascotas hasta 24 kg para reducir falsas alarmas
Característica 2	Tecnología bidireccional 433 MHz con confirmación de estado
Característica 3	Indicador de intensidad de señal para diagnóstico de instalación
Característica 4	Batería CR123A incluida con autonomía de hasta 2 años
Característica 5	Operación estable en temperaturas de -10°C a 40°C
Característica 6	Diseño compacto de 117 x 69 x 50 mm para instalación discreta