



(AX HUB) Módulo de Relevadores Inalámbrico / 2 Salidas de Alarma

SKU: DS-PM-WO2 Marca: HIKVISION Categoría: Receptores Inalámbricos

\$137.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(255,255,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación inalámbrica con el panel de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128 </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(255,255,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9-15 Vcc (Fuente Incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 160 mm x 105 mm x 28 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 165 g </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(255,255,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Control de 2 relevadores para la integración de otros dispositivos por medio de contacto seco.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'>Configuraciones básicas clic Aquí </p> </div> <!-- Video --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Activar relevador DS-PM-WO</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ybzeNeGNWW8' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Familia de productos --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Para verificar la compatibilidad de la serie de clic en la imagen o aquí</h3> </div> <!-- Banner --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 para comunicación inalámbrica protegida
Característica 2	2 relevadores con contacto seco para integración de dispositivos
Característica 3	Alimentación flexible 9-15 VCC con fuente incluida
Característica 4	Operación confiable de -10 °C a 55 °C
Característica 5	Formato compacto de 160 x 105 x 28 mm
Característica 6	Peso reducido de 165 g para instalación discreta