



(AX HUB) Módulo de Relevadores Inalámbrico / 8 Salidas de Alarma

SKU: DS-PM-W08 Marca: HIKVISION Categoría: Receptores Inalámbricos

\$360.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> <!-- Características principales --> <h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Comunicación inalámbrica con el panel de alarma --> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128 --> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Alimentación --> Alimentación: 9-15 Vcc (Fuente Incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Temperatura de operación --> Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Uso --> Uso: Interior <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Dimensiones --> Dimensiones: 160 mm x 105 mm x 28 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> <!-- Peso --> Peso: 165 g </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> <!-- Características Destacadas --> <h3> <p style='font-size: 14px; color: #333333; background-color: #ffffff; margin: 15px 0;*> <!-- Control de 8 relevadores para la integración de otros dispositivos por medio de contacto seco --> <p> <p style='margin: 15px 0;*> Configuraciones básicas clic <!-- Aquí --> </p> </div> </div> </div> <!-- Video relevador --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*> <!-- Activar relevador DS-PM-W0 --> <h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/ybzeNeGNWW8' allowfullscreen=</ifram> </div> </div> <!-- Diagrama de familia --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 16px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*> <!-- Para verificar la compatibilidad de la serie de clic en la imagen o --> <!-- aquí --> .</h3> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/ banners/hikvision-integracion.jpg' alt='Banner Paneles Hikvision'*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 para protección de datos inalámbricos
Característica 2	8 relevadores con contacto seco para integración de dispositivos
Característica 3	Fuente de alimentación 9-15 VCC incluida en el paquete
Característica 4	Operación estable de -10 °C a 55 °C para entornos interiores
Característica 5	Dimensiones compactas de 160 mm x 105 mm x 28 mm
Característica 6	Peso de 165 g que facilita la instalación en espacios reducidos