



(AX HUB) Transmisor Inalámbrico con 1 Entrada de Alarma / AGREGAR SENSORES CABLEADOS

SKU: DS-PM-WI1 Marca: HIKVISION Categoría: Receptores Inalámbricos

\$154.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este equipo permite agregar sensores cableados de otras marcas y monitorear en HIKVISION.

Características principales

- Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128
- Comunicación inalámbrica con el panel de alarma
- Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128

Características Físicas y Eléctricas

- Alimentación: CR123 (Incluida)
- Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C
- Uso interior
- Dimensiones: 84 mm x 25 mm x 21 mm
- Peso: 38.5 g

Características Destacadas

El transmisor manda el cambio de estado de sensor convencional al panel principal de manera inalámbrica, ideal para adaptar sensores ya existentes en el lugar.

Configuraciones básicas clic

Para verificar la compatibilidad de la serie de clic en la imagen o

Para agregar sensores cableados de otras marcas y monitorear en HIKVISION.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integra sensores cableados de terceros al sistema inalámbrico
Característica 2	Transmite estados de alarma al panel sin cableado adicional
Característica 3	Cifrado AES-128 para protección de señales inalámbricas
Característica 4	Batería CR123 incluida para operación inmediata
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación discreta en interior
Característica 6	Temperatura de operación -10°C a 55°C para entornos controlados