



(AX HYBRID PRO) Cámara Cableada con PIR / Resolución de la cámara 1920 x 1080 / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 12 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura / SOLO COMPATIBLE con el panel DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B)

SKU: DS-PDPC12P-EG2 Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$1,596.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible solo con el panel: DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma de intrusión <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de detección: 12 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de detección: 85.9° <li style='margin-bottom: 5px;*>Inmunidad contra mascotas: 30Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima de la cámara: 1920 x 1080 <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorio recomendado: No incluye montaje (cotizar el modelo DS-PDB-IN-U </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Operación: 9 a 16 Vcc / 100mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamper antisabotaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de instalación: 1.8 a 2.4 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10° - 55°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 73 x 130.5 x 56.7 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El detector PIRCAM es un detector de bus de alta velocidad con cámara integrada de alta calidad que puede proporcionar una solución ideal para la verificación de video a través de imágenes en movimiento transmitidas a una Central de Monitoreo o a teléfonos personales a través de aplicaciones (Hik-Connect).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 0;*>Compatible solo : DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B)</p> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <p style='margin: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/alarmas/hybridpro/AX%20HYBRID%20PRO.png' alt='Banner Serie AX PRO'></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación de video en tiempo real por imagen en movimiento
Característica 2	Detección híbrida PIR + análisis de video para reducción de falsas alarmas
Característica 3	Compatible exclusivamente con paneles DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B)
Característica 4	Inmunidad a mascotas hasta 30 kg sin pérdida de sensibilidad
Característica 5	Instalación flexible entre 1.8 y 2.4 m (5.9 a 7.9 ft) de altura
Característica 6	Tamper antisabotaje integrado para protección contra manipulación