



(AX HYBRID PRO) Expansor de 8 Zonas Cableadas / Conexión RS-485 hacia el Panel con Salida para Conexión en Cascada / Permite Agregar Sensores Cableados

SKU: DS-PM1-I802-H Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$625.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- ===== HERO ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 50px;'-><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px;'->Hikvision · DS-PM1-I802-H · Expansor AX Hybrid PRO</p><h2 style='font-size: 36px; font-weight: normal; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'->Ocho zonas. Un cable. Sin complicaciones.</h2><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px;'->Expansor de entradas cableadas que duplica la capacidad de detección de tu panel AX Hybrid PRO mediante RS-485. Conexión en cascada, salidas de control y un tamaño que cabe donde otros no.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; text-align: center;'-><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 140px;'-><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'->2</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'->Salidas de colector</div></div><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 140px;'-><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'->2x</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'->Puertos RS-485</div></div><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 140px;'-><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'->9-15</div><div style='font-size: 18px;'->Vcc</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'->Rango de operación</div></div><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 140px;'-><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'->110</div><div style='font-size: 18px;'->mm</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'->Ancho compacto</div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 8px;'->Expansión de zonas</p><div style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'->Un bus. Distancias largas. Cero interferencia.</div><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'->El puerto RS-485 garantiza comunicación diferencial robusta entre el expansor y el panel AX Hybrid PRO, incluso en instalaciones con cableado extenso o entornos eléctricamente ruidosos. Un segundo puerto RS-485 dedicado libera la cascada sin saturar el bus principal.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; order: 1;'-></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; order: 2;'-><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 8px;'->Comunicación RS-485</p><div style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'->Un bus. Distancias largas. Cero interferencia.</div><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'->El puerto RS-485 garantiza comunicación diferencial robusta entre el expansor y el panel AX Hybrid PRO, incluso en instalaciones con cableado extenso o entornos eléctricamente ruidosos. Un segundo puerto RS-485 dedicado libera la cascada sin saturar el bus principal.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; order: 1;'-></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 8px;'->Control de salidas</p><div style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'->Sensores que escuchan. Actuadores que responden.</div><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'->Dos salidas de colector abierto permiten activar sirenas, luces estroboscópicas, cerraduras eléctricas o cualquier dispositivo de 12V desde el panel, sin relés externos. La respuesta es inmediata: alarma activada, actuador energizado.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-></div><!-- ===== PILAR 4 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); padding: 40px; border-radius: 16px;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; order: 2;'-><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 8px;'->Diseno compacto</p><div style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'->Cabe en el espacio que sobra.</div><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'->Con solo 110 x 155 x 31 mm, el DS-PM1-I802-H se instala en gabinetes pequeños, cajas de registro o dentro de paneles de yeso. No necesita disipadores ni ventilación; forzada: opera de -10°C a 40°C con consumo mínimo.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; order: 1;'-></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'-><div style='margin-bottom: 50px;'-><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Residencial</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Expansión de zonas en casas con múltiples sensores por piso y jardín</div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Comercial</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Tiendas y oficinas que requieren zonas por área; rea de ventas, bodega</div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Industrial</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Naves y plantas con sensores de perímetro, portones y cuartos de máquinas</div></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Educación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Escuelas y universidades con protección; por salones, laboratorios y estacionamientos.</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'-><div style='font-size: 24px; font-weight: normal; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;'->Especificaciones técnicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 15px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Entradas y zonas</div><div style='margin: 0; font-size: 14px;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'->Zonas cableadas</div><div style='margin-left: 0; opacity: 0.9;'->8 entradas para sensores de contacto seco</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'->Tipo de zona</div><div style='margin-left: 0; opacity: 0.9;'->Cableada, configurable por software</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Comunicación</div><div style='margin: 0; font-size: 14px;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'->Bus hacia panel</div><div style='margin-left: 0; opacity: 0.9;'->RS-485</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'->Conexión en cascada</div><div style='margin-left: 0; opacity: 0.9;'->1 puerto RS-485 adicional para segundo expansor</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Salidas de control</div><div style='margin: 0; font-size: 14px;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'->Salidas de colector</div><div style='margin-left: 0; opacity: 0.9;'->2 salidas (colector abierto)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'->Aplicación</div><div style='margin-left: 0; opacity: 0.9;'->Control de sirenas, luces o cerraduras</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Voltaje de operación</div><div style='margin: 0; font-size: 14px;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'->Temperatura</div><div style='margin-left: 0; opacity: 0.9;'->-10°C a 40°C</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'->Dimensiones</div><div style='margin-left: 0; opacity: 0.9;'->110 x 155 x 31 mm</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'->Peso</div><div style='margin-left: 0; opacity: 0.9;'->252.5 g</div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'-><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 10px;'->Compatibilidad</p><div style='font-size: 28px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'->Diseno compacto</div><div style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 600px; margin: 0 auto 20px;'->Integración nativa con paneles Hikvision AX Hybrid PRO. Configuración desde la app o software de gestión. Sin protocolos propietarios complejos.</div><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'->Garantía de 2 años · Soporte técnico</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Duplica la capacidad de detección del panel AX Hybrid PRO sin reemplazarlo
Característica 2	Conexión en cascada sobre bus RS-485 para escalar de 8 a 24 zonas
Característica 3	2 salidas de colector para integración con dispositivos de control externos
Característica 4	Rango de operación 9-15 VDC, adaptable a distintas fuentes de alimentación
Característica 5	Diseño compacto de 110 mm para instalación en gabinetes con espacio limitado
Característica 6	Compatible con sensores de movimiento, magnéticos, rotura de cristal y contacto seco