



(AX HYBRID PRO) Teclado Compatible con el Panel Hybrid Pro Hikvision DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B) / Pantalla LCD / 2 zonas cableadas / 1 salida de alarma / 64 Llaveros

SKU: DS-PK1-LRT-HWB Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$1,345.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector de tags integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta integración de hasta 64 Keyfob <li style='margin-bottom: 5px;'>Notificación por tamper <li style='margin-bottom: 5px;'>Buzzer integrado (soporta función chime) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alarma: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de alarma: 1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / 1.33 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 150 x 115 x 28 mm </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/E2l9n_t-9H4' allowfullscreen></iframe> </div> <p style='text-align: center; margin: 30px 0 0 0;'></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD con lector de tags integrado
Característica 2	Soporta hasta 64 llaveros RFID
Característica 3	Buzzer con función chime ajustable
Característica 4	2 zonas cableadas y 1 salida de alarma
Característica 5	Operación industrial -10°C a 55°C
Característica 6	Consumo eficiente 12VCC a 1.33W