



(AX PRO) Botón de Pánico Inalámbrico Doble / Exterior IP66 / Indicador LED

SKU: DS-PDEB2-EG2-WB(B) Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Pánico

\$505.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- 1. HERO SECTION --><div style='text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px; background: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px;'/><p style='font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'/>Hikvision &mdot; DS-PDEB2-EG2-WB(B) &mdot; AX PRO Series</p><h2 style='font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit;'/>Un botön de p´co. Protecciön inmediata.</h2><p style='font-size: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Botön de p´co nico doble inal´co mbrico para exterior. Comunicaciön bidireccional de 433 MHz con salto de frecuencia, protecciön IP66 contra polvo y agua, y 3 años de autonomía con una sola batería CR2450. Activaciön r´co pida, confirmaciön LED y control total desde la app Hik-Connect.</p><!-- 2. STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px;'/><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);'/><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;'/>IP66</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>Protecciön exterior</div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);'/><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;'/>433 MHz</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>Comunicaciön bidireccional</div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);'/><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;'/>3 años</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>Diseño compacto</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>3 PILARES --><div style='margin-bottom: 60px;'/><!-- Pilar 1: Conectividad Inal´co --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;'/><div style='flex: 1 1 400px;'/><p style='font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'/>Conectividad Inal´co mbrica</p><h3 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;'/>Señal estable. Sin interferencias.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'/>Comunicaciön bidireccional de 433 MHz con salto de frecuencia autom´co. El botön se enlaza con el panel AX PRO de forma segura, sin cables y sin preocuparse por interferencias de otros dispositivos inal´co mbricos en el entorno.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/>Comunicaciön inal´co mbrica con el panel de alarma AX PRO.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Salto de frecuencia contra interferencias para transmisiön confiable.<li style='margin-bottom: 8px;'/>M´co tiples m´co todos de inscripciön y diseño de instalaciön f´co cil.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Configuraciön remota completa vía aplicaciön Hik-Connect.<div style='flex: 1 1 400px;'/><div style='position: relative; padding-top: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);'/><div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/><!-- Pilar 2: Durabilidad Exterior --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;'/><div style='flex: 1 1 400px;'/><p style='font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'/>Durabilidad Exterior</p><h3 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;'/>Lluvia, polvo, sol. Sin problema.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'/>Protecciön IP66 que resiste lluvia intensa, polvo y condiciones extremas. Opera desde -10 °C hasta 55 °C, desde el frío hasta el calor del desierto. Un botön diseñado para estar donde lo necesitas, sin importar el clima.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/>Protecciön IP66 contra polvo y agua.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Temperatura de operaciön: -10 °C a 55 °C.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Dimensiones compactas: 63.8 x 63.8 x 19 mm.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Peso ultraligero de solo 58.5 gramos.<div style='flex: 1 1 400px;'/><!-- Pilar 3: Activaciön y Control --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;'/><div style='flex: 1 1 400px;'/><p style='font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'/>Activaciön y Control</p><h3 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;'/>Un toque. Alerta inmediata.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'/>Botön de emergencia doble altamente efectivo y sensible. Al activarse, envía la señal al panel AX PRO con confirmaciön visual mediante indicador LED. Configura, monitorea y recibe notificaciones push directamente en tu smartphone a trav´co de la app Hik-Connect.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/>Botön de emergencia doble para mayor seguridad.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Indicador LED para confirmaciön visual de activaciön.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Notificaciones push y correo electrönico en tiempo real.<li style='margin-bottom: 8px;'/>Batería CR2450 (3V) incluida con duraciön de 3 años.<div style='flex: 1 1 400px;'/><div style='position: relative; padding-top: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);'/><div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/><!-- 5. ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 60px;'/><h3 style='text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;'/>Especificaciones T´co cnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px;'/><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'/>Comunicaciön</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Frecuencia Inal´co mbrica</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>433 MHz bidireccional</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Tecnología</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>Salto de frecuencia autom´co tico</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Compatibilidad</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>Panel AX PRO (DS-PWAA48/96-M-WB)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Compatibilidad AX HOME</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>A partir de firmware 1.2.50</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Inscripciön</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>M´co tiples m´co todos (QR, cödigön, app)</dd><div style='margin: 0 0 15px 0;'/><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px;'/><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'/>F´co cilas y E´co ctricas</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Alimentaciön</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>Batería CR2450 (incluida)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Duraciön de Batería</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>Hasta 3 años</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Protecciön</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>IP66 (polvo y agua)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Temperatura de Operaciön</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>-10 °C a 55 °C</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Dimensiones</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>63.8 × 63.8 × 19 mm</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Peso</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>58.5 g</dd></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px;'/><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'/>Funcionalidad</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Tipo de Botön</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>Doble (emergencia)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Indicador</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>LED de confirmaciön visual</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Configuraciön</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>Remota vía app Hik-Connect</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Notificaciones</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>Push y correo electrönico</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'/>Uso</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'/>Exterior / Interior</dd></div><!-- 6. CIERRE / CONSIDERACIONES Y RECURSOS --><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit; margin-bottom: 30px;'/><div style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'/>Consideraciones de Instalaciön:</div><p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;'/>Las distancias de comunicaciön entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalaciön por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/>A partir de la actualizaciön 1.2.50 del panel AX HOME, el botön DS-PDEB2-EG2-WB(B) es compatible.</p><h3 style='text-align: center; font-size: 24px; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; color: inherit;'/>Recursos y Descargas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 40px;'/><div style='width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/><div style='text-align: center; flex: 1 1 200px; max-width: 250px;'/><p style='font-size: 14px; margin: 0;'/>App Hikvision</p></div><div style='width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/><div style='text-align: center; flex: 1 1 200px; max-width: 250px;'/><p style='font-size: 14px; margin: 0;'/>Data sheet PDF</p></div><div style='width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/><div style='text-align: center; flex: 1 1 200px; max-width: 250px;'/><p style='font-size: 14px; margin: 0;'/>Series AX PRO</p></div></div><p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;'/>Videos Adicionales Ocultos visualmente pero presentes para SEO/Info</p><div style='display: none;'/><div style='width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional 433 MHz con salto de frecuencia automático
Característica 2	Configuración y control remoto completo vía aplicación móvil

Característica 3	Autonomía de 3 años con batería de litio CR2450 de 3 V
Característica 4	Protección IP66 para operación en exteriores con polvo y agua
Característica 5	Diseño compacto de 58.5 g para instalación discreta
Característica 6	Confirmación visual inmediata mediante indicador LED integrado