



(AX PRO) CÁMARA + PIR Dual-Tech Exterior IP65 / Rango de Detección 15 mts / Ángulo de Cobertura Ajustable de 90° a 180° / Inmunidad a Mascotas 40 Kg

SKU: DS-PDPTT15AM-LM-CAMK Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$3,193.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="text-align: center; padding: 60px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><p style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;">Hikvision · AX PRO · PIR + Cámara Exterior</p><h2 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; letter-spacing: -1px; line-height: 1.1; color: inherit;">Detección dual.
Verificación visual al instante.</h2><p style="font-size: 20px; max-width: 600px; margin: 0 auto 40px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">El kit de exterior que combina tecnología infrarroja + microondas con cámara de videoverificación. 15 metros de rango, ángulo ajustable y protección IP65/IP66 para que nada se escape.</p><div style="border-radius: 16px; overflow: hidden; box-shadow: 0 20px 40px rgba(10,13,18,0.1);"></div><p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-top: 10px; font-style: italic;">*Las imágenes son ilustrativas y pueden variar con respecto al diseño real del producto.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">15m</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Rango de Detección</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">5 años</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Duración de Batería</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">90°-180°</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Ángulo Ajustable</div></div></div><!-- CONSIDERACIONES --><div style="padding: 30px 20px;"><div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit; margin-bottom: 30px;"><strong style="font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Consideraciones de Instalación:<p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</p></div></div><!-- CONTENIDO DEL KIT --><div style="padding: 60px 20px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;">Contenido del KIT DS-PDPTT15AM-LM-CAMK</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-bottom: 50px;"><p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;">1 x DS-PDPTT15AM-LM-WB</p><p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;">1 x DS-PDCM15PF-IR</p></div><!-- PIR Dual-Tech (imagen izquierda -> línea roja izquierda) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #DF001D;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);"></div><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;">1 x DS-PDPTT15AM-LM-WB</h4><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Detector PIR Dual-Tech para exterior. Doble tecnología infrarrojo + microondas para detección precisa, con ángulo ajustable y movilidad de lente en eje de 180°.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">Alarma de intrusión, doble tecnología (infrarrojo / microondas).<li style="margin-bottom: 8px;">Rango de detección: 15 m.<li style="margin-bottom: 8px;">Ángulo de detección ajustable: 90° a 180°.<li style="margin-bottom: 8px;">Inmunidad contra mascotas: 40 kg.<li style="margin-bottom: 8px;">Batería: 3V / 5 x CR123A (incluida), duración 5 años.<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -25° a 60°C.<li style="margin-bottom: 8px;">Protección IP65 para uso exterior.<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 75 x 202 x 73 mm.</div></div><!-- Cámara IR (imagen derecha -> línea roja derecha) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #DF001D;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);"></div><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;">1 x DS-PDCM15PF-IR</h4><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Cámara infrarroja para videoverificación. Se acopla al sensor PIR para capturar evidencia visual al momento de la detección, con alcance IR de 15 metros.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">Cámara infrarroja para videoverificación avanzada.<li style="margin-bottom: 8px;">Rango de detección ajustable hasta 15 m.<li style="margin-bottom: 8px;">Ángulo de detección ajustable acorde al sensor.<li style="margin-bottom: 8px;">Voltaje operativo: baterías 3V / 1200mA.<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -25°C a 60°C.<li style="margin-bottom: 8px;">Protección IP66 para uso exterior.<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 74.1 x 72.35 x 53 mm.</div></div><!-- PIR EXTERIOR VIDEO + GIF AJUSTE --><div style="padding: 60px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 24px; margin: 0 20px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;">Conoce el PIR para Exterior AX PRO</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: start;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;">¿Conoce el PIR Exterior AX PRO?</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/qQAI9CBpEc" allowfullscreen></iframe></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Ajuste del PIR Exterior</p><div style="width: 100%; text-align: center;"></div></div></div></div><div style="padding: 60px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><h3 style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Recursos y Descargas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 60px;"></div><!-- Banners Finales --><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; align-items: center;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación visual al instante con cámara integrada
Característica 2	Baterías CR123A con autonomía de hasta 5 años
Característica 3	Operación confiable de -25°C a 60°C en exterior
Característica 4	Ajuste de cobertura de 90° a 180° según zona
Característica 5	Protección IP65 para instalación en intemperie
Característica 6	Kit completo con sensor y cámara de videoverificación