



(AX PRO) Detector de Gas (CO) Inalámbrico para Panel de Alarma HIKVISION / Interior / Soporta Funcionalidad Autónoma / No compatible con el panel DS-PHA64-LP

SKU: DS-PDCO-E-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$2,283.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- 1. HERO SECTION --><div style="text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px; background: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Hikvision &mdot; DS-PDCO-E-WB &mdot; AX PRO Series</p><h2 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit;">Detección de CO. Protección silenciosa.</h2><p style="font-size: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">El moníxido de carbono no se ve, no se huele. El DS-PDCO-E-WB lo detecta y envía la alerta al panel AX PRO de forma inalámímbrica, con un buzzer integrado de 85 dB. Batería con 10 años de vida útil. Instalaciín en minutos, protecciín por una década.</p></div><!-- 2. STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">85 dB</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Buzzer integrado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">10 años</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Vida útil de batería</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">AES-128</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Cifrado inalámímbrico</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">10 años</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Temperatura de operaciín</div></div></div><!-- 3. PILARES --><div style="margin-bottom: 60px;"><!-- Pilar 1: Detección Confiable --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Detección y Alerta</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">El gas no avisa. Este detector sía</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">El DS-PDCO-E-WB monitorea la concentraciín de carbono de forma continua. Cuando detecta niveles peligrosos, activa su buzzer interno de 85 dB y envía la alerta al panel AX PRO de forma inalámímbrica. Tambiín funciona de manera autínoma, sin necesidad de panel.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Buzzer integrado de 85 dB a 3 metros.<li style="margin-bottom: 8px;">LED indicador rojo para alerta visual.<li style="margin-bottom: 8px;">Funciín autínoma: opera sin panel de alarma.<li style="margin-bottom: 8px;">Detector electroímico de gas CO de alta precisiín.</div><div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Laos-OGmbw" allowfullscreen></iframe></div></div></div><!-- Pilar 2: Comunicación Segura --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Comunicaciín Inalímbrica</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Tu alerta, cifrada de punta a punta.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">La comunicaciín entre el detector y el panel AX PRO estía protegida con cifrado AES-128, el mismo estía que utilizan los sistemas bancarios. Sin cables, sin configuraciones complejas. El detector se registra en el panel y queda operativo en segundos.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Cifrado AES-128 en toda la comunicaciín inalámímbrica.<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con la serie AX PRO de Hikvision.<li style="margin-bottom: 8px;">Registro inalámímbrico úpido con el panel.<li style="margin-bottom: 8px;">No compatible con el panel DS-PHA64-LP.<div style="flex: 1 1 400px;"></div><!-- Pilar 3: Autonomía Total --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Autonomía y Durabilidad</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">La batería de litio L91 de 3V incluida tiene una vida útil de hasta 10 años en condiciones normales. Sin recargas, sin reemplazos periídicos. Opera en temperaturas de -10 °C a 50 °C, desde el frío de una bodega hasta el calor de un estacionamiento cerrado.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Vida útil estimada de 10 años.<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operaciín: -10 °C a 50 °C.<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones compactas: 120 x 42 mm.</div><div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/YVrAPmaQ-w0" allowfullscreen></iframe></div></div></div><!-- 4. ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 60px;"><div style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px;"><h4 style="font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;">Detección y Alerta</h4><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Tipo de Sensor</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Electroímico de gas CO</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Indicador LED</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Rojo (alerta)</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Funciín Autínoma</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Sía</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Alimentaciín</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Batería; 3V L91 (incluida)</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Compatibilidad</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Serie AX PRO Hikvision</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">No Compatible</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Panel DS-PHA64-LP</div></div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px;"><h4 style="font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;">Fícicas y Elíctricas</h4><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Tipos</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">120 x 42 mm</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Peso</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">194.5 g</div></div><div style="margin: 0 0 15px 0;">1. CIERRE</div><div style="margin-bottom: 60px;"><div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit; margin-bottom: 30px; font-size: 16px; display: block;">Consideraciones de Instalaciín<p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Las distancias de comunicaciín entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalaciín por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</p><div style="margin: 0;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 en comunicaciín inalámímbrica con panel AX PRO
Característica 2	Buzzer integrado de 85 dB a 3 m para alerta local inmediata
Característica 3	Batería de litio 3V L91 con vida útil de 10 años
Característica 4	Operaciín estable de -10 °C a 50 °C para entornos interiores
Característica 5	Diseño compacto de 120 x 42 mm para instalaciín discreta
Característica 6	Funcionalidad autínoma con detecciín continua de CO