



SKU: DS-PDMCK-EG2-WB(B) Marca: HIKVISION Categoría: Vibraciones

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; font-family: sans-serif; font-size: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- 1. HERO SECTION --><div style="text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 0 20px; background: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px; ><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Hikvision — DS-PDMCK-EG2-WB(B) — AX PRO SERIES ><p><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid #000; border-radius: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">Un solo sensor, tres capas de protección: magnético, impacto e inclinación. Además, extiende 2 zonas cableadas para integrar sensores adicionales sin complicaciones. Batería CR123A con 3 años de autonomía y comunicación inalámbrica segura con la serie AX PRO. ><img style="display: block; margin: 0 auto; width: 100%; max-width: 1000px; height: 100%; border: 1px solid #000; border-radius: 16px; box-shadow: 0 0 10px 0px; background-color: #f0f0f0; background-image: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #e0e0e0 49% 51%, #e0e0e0 51% 53%, #f0f0f0 53% 55%, #f0f0f0 55% 57%, #e0e0e0 57% 59%, #e0e0e0 59% 61%, #f0f0f0 61% 63%, #f0f0f0 63% 65%, #e0e0e0 65% 67%, #e0e0e0 67% 69%, #f0f0f0 69% 71%, #f0f0f0 71% 73%, #e0e0e0 73% 75%, #e0e0e0 75% 77%, #f0f0f0 77% 79%, #f0f0f0 79% 81%, #e0e0e0 81% 83%, #e0e0e0 83% 85%, #f0f0f0 85% 87%, #f0f0f0 87% 89%, #e0e0e0 89% 91%, #e0e0e0 91% 93%, #f0f0f0 93% 95%, #f0f0f0 95% 97%, #e0e0e0 97% 99%, #e0e0e0 99% 100%); border-radius: 16px; background-color: #f0f0f0; background-image: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #e0e0e0 49% 51%, #e0e0e0 51% 53%, #f0f0f0 53% 55%, #f0f0f0 55% 57%, #e0e0e0 57% 59%, #e0e0e0 59% 61%, #f0f0f0 61% 63%, #f0f0f0 63% 65%, #e0e0e0 65% 67%, #e0e0e0 67% 69%, #f0f0f0 69% 71%, #f0f0f0 71% 73%, #e0e0e0 73% 75%, #e0e0e0 75% 77%, #f0f0f0 77% 79%, #f0f0f0 79% 81%, #e0e0e0 81% 83%, #e0e0e0 83% 85%, #f0f0f0 85% 87%, #f0f0f0 87% 89%, #e0e0e0 89% 91%, #e0e0e0 91% 93%, #f0f0f0 93% 95%, #f0f0f0 95% 97%, #e0e0e0 97% 99%, #e0e0e0 99% 100%); border-radius: 16px; background-color: #f0f0f0; background-image: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #e0e0e0 49% 51%, #e0e0e0 51% 53%, #f0f0f0 53% 55%, #f0f0f0 55% 57%, #e0e0e0 57% 59%, #e0e0e0 59% 61%, #f0f0f0 61% 63%, #f0f0f0 63% 65%, #e0e0e0 65% 67%, #e0e0e0 67% 69%, #f0f0f0 69% 71%, #f0f0f0 71% 73%, #e0e0e0 73% 75%, #e0e0e0 75% 77%, #f0f0f0 77% 79%, #f0f0f0 79% 81%, #e0e0e0 81% 83%, #e0e0e0 83% 85%, #f0f0f0 85% 87%, #f0f0f0 87% 89%, #e0e0e0 89% 91%, #e0e0e0 91% 93%, #f0f0f0 93% 95%, #f0f0f0 95% 97%, #e0e0e0 97% 99%, #e0e0e0 99% 100%); border-radius: 16px; background-color: #f0f0f0; background-image: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #e0e0e0 49% 51%, #e0e0e0 51% 53%, #f0f0f0 53% 55%, #f0f0f0 55% 57%, #e0e0e0 57% 59%, #e0e0e0 59% 61%, #f0f0f0 61% 63%, #f0f0f0 63% 65%, #e0e0e0 65% 67%, #e0e0e0 67% 69%, #f0f0f0 69% 71%, #f0f0f0 71% 73%, #e0e0e0 73% 75%, #e0e0e0 75% 77%, #f0f0f0 77% 79%, #f0f0f0 79% 81%, #e0e0e0 81% 83%, #e0e0e0 83% 85%, #f0f0f0 85% 87%, #f0f0f0 87% 89%, #e0e0e0 89% 91%, #e0e0e0 91% 93%, #f0f0f0 93% 95%, #f0f0f0 95% 97%, #e0e0e0 97% 99%, #e0e0e0 99% 100%); border-radius: 16px; background-color: #f0f0f0; background-image: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #e0e0e0 49% 51%, #e0e0e0 51% 53%, #f0f0f0 53% 55%, #f0f0f0 55% 57%, #e0e0e0 57% 59%, #e0e0e0 59% 61%, #f0f0f0 61% 63%, #f0f0f0 63% 65%, #e0e0e0 65% 67%, #e0e0e0 67% 69%, #f0f0f0 69% 71%, #f0f0f0 71% 73%, #e0e0e0 73% 75%, #e0e0e0 75% 77%, #f0f0f0 77% 79%, #f0f0f0 79% 81%, #e0e0e0 81% 83%, #e0e0e0 83% 85%, #f0f0f0 85% 87%, #f0f0f0 87% 89%, #e0e0e0 89% 91%, #e0e0e0 91% 93%, #f0f0f0 93% 95%, #f0f0f0 95% 97%, #e0e0e0 97% 99%, #e0e0e0 99% 100%); border-radius: 16px; background-color: #f0f0f0; background-image: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #e0e0e0 49% 51%, #e0e0e0 51% 53%, #f0f0f0 53% 55%, #f0f0f0 55% 57%, #e0e0e0 57% 59%, #e0e0e0 59% 61%, #f0f0f0 61% 63%, #f0f0f0 63% 65%, #e0e0e0 65% 67%, #e0e0e0 67% 69%, #f0f0f0 69% 71%, #f0f0f0 71% 73%, #e0e0e0 73% 75%, #e0e0e0 75% 77%, #f0f0f0 77% 79%, #f0f0f0 79% 81%, #e0e0e0 81% 83%, #e0e0e0 83% 85%, #f0f0f0 85% 87%, #f0f0f0 87% 89%, #e0e0e0 89% 91%, #e0e0e0 91% 93%, #f0f0f0 93% 95%, #f0f0f0 95% 97%, #e0e0e0 97% 99%, #e0e0e0 99% 100%); border-radius: 16px; background-color: #f0f0f0; background-image: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #e0e0e0 49% 51%, #e0e0e0 51% 53%, #f0f0f0 53% 55%, #f0f0f0 55% 57%, #e0e0e0 57% 59%, #e0e0e0 59% 61%, #f0f0f0 61% 63%, #f0f0f0 63% 65%, #e0e0e0 65% 67%, #e0e0e0 67% 69%, #f0f0f0 69% 71%, #f0f0f0 71% 73%, #e0e0e0 73% 75%, #e0e0e0 75% 77%, #f0f0f0 77% 79%, #f0f0f0 79% 81%, #e0e0e0 81% 83%, #e0e0e0 83% 85%, #f0f0f0 85% 87%, #f0f0f0 87% 89%, #e0e0e0 89% 91%, #e0e0e0 91% 93%, #f0f0f0 93% 95%, #f0f0f0 95% 97%, #e0e0e0 97% 99%, #e0e0e0 99% 100%); border-radius: 16px; background-color: #f0f0f0; background-image: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #e0e0e0 49% 51%, #e0e0e0 51% 53%, #f0f0f0 53% 55%, #f0f0f0 55% 57%, #e0e0e0 57% 59%, #e0e0e0 59% 61%, #f0f0f0 61% 63%, #f0f0f0 63% 65%, #e0e0e0 65% 67%, #e0e0e0 67% 69%, #f0f0f0 69% 71%, #f0f0f0 71% 73%, #e0e0e0 73% 75%, #e0e0e0 75% 77%, #f0f0f0 77% 79%, #f0f0f0 79% 81%, #e0e0e0 81% 83%, #e0e0e0 83% 85%, #f0f0f0 85% 87%, #f0f0f0 87% 89%, #e0e0e0 89% 91%, #e0e0e0 91% 93%, #f0f0f0 93% 95%, #f0f0f0 95% 97%, #e0e0e0 97% 99%, #e0e0e0 99% 100%); border-radius: 16px; background-color: #f0f0f0; background-image: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #e0e0e0 49% 51%, #e0e0e0 51% 53%, #f0f0f0 53% 55%, #f0f0f0 55% 57%, #e0e0e0 57% 59%, #e0e0e0 59% 61%, #f0f0f0 61% 63%, #f0f0f0 63% 65%, #e0e0e0 65% 6

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dos zonas de expansión cableadas con soporte hasta 4 m
Característica 2	Alimentación por batería CR123A de 3 V estándar
Característica 3	Operación de -10 °C a 55 °C en entornos adversos

Característica 4	Enlace inalámbrico cifrado con paneles de serie AX PRO
Característica 5	Sensor de impacto con análisis inteligente de fuerza
Característica 6	Diseño compacto para montaje rápido y discreto