(AX PRO) Detector Inalámbrico de Ruptura de Cristal / 3 en 1 / Soporta 2 Zonas Cableadas / Rango de Detección de 8 mts / Ángulo de 120° de Cobertura

SKU: DS-PDBG8-EG2-WB Marca: HIKVISION Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

$924.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- 1. HERO SECTION --> Hikvision · DS-PDBG8-EG2-WB · AX PRO Series <h2 style='font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit;'>Detección de cristal. Protección invisible.</h2> Protege ventanas y escaparates con tecnología de detección acústica omnidireccional. Alcance de 8 metros, ángulo de 120°, batería de 5 años y funcionalidad 3 en 1 que integra 2 zonas cableadas adicionales. Instalación en pared o techo sin complicaciones. <img style='display: block; margin: 0 auto; width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border-radius: 16px; box-shadow: rgba(10, 13, 18, 0.1) 0px 20px 40px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPDBG8EG2WB/DSPDBG8EG2WB-p.PNG' alt='Hikvision AX PRO DS-PDBG8-EG2-WB' class='fr-fic fr-dii'> <!-- 2. STATS RIBBON --> 8m Rango de detección 120° Ángulo de cobertura 3 en 1 Rotura + 2 zonas cableadas <!-- 3. PILARES --> <!-- Pilar 1 --> Detección Confiable <h3 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;'>Escucha lo que otros no pueden.</h3> Un vidrio se rompe. El detector lo sabe al instante. Con sensor de micrófono omnidireccional de alta calidad, el DS-PDBG8-EG2-WB identifica el sonido característico de cristal quebrándose en un rango de 8 metros y ángulo de 120°, sin importar la dirección de donde provenga. <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor de micrófono omnidireccional de alta calidad.
<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de detección: 8 metros.
<li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de cobertura: 120°.
<li style='margin-bottom: 8px;'>Detección confiable en todo momento. <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/cszw0b6Y28o' allowfullscreen=''></iframe> <!-- Pilar 2 --> Funcionalidad 3 en 1 <h3 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;'>Un dispositivo. Tres protecciones.</h3> No necesitas tres sensores cuando uno hace todo. Además de la detección de rotura de cristal, integra 2 zonas cableadas adicionales para contactos magnéticos o sensores externos. Reduce costos, simplifica la instalación y maximiza la cobertura. <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Detección inalámbrica de rotura de vidrio.
<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta 2 zonas cableadas adicionales.
<li style='margin-bottom: 8px;'>Contacto magnético 3 en 1 integrado. <img style='width: 100%; height: auto; border-radius: 16px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/alarmas/AXPPRO/DSPDBG8EG2WB/n/diagrama.png' alt='Diagrama 3 en 1' class='fr-fic fr-dii'> <!-- Pilar 3 --> Instalación y Durabilidad <h3 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;'>Instala y olvida. 5 años de autonomía.</h3> Montaje en pared o techo en minutos. Batería CR123A fácilmente reemplazable con PCB protegida que garantiza hasta 5 años de operación continua. Protección antisabotaje con tamper integrado para máxima seguridad. <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación versátil en pared o techo.
<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería CR123A con duración de 5 años.
<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida.
<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección antisabotaje con diseño de tamper. <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/xCMGvbRba0Q' allowfullscreen=''></iframe> <!-- 5. ESPECIFICACIONES --> <h3 style='text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'>Detección</h4><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Tipo de Sensor</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>Micrófono omnidireccional</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Rango de Detección</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>8 metros</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Ángulo de Cobertura</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>120°</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Zonas Cableadas</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>2 zonas adicionales</dd></dl> <h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'>Físicas y Eléctricas</h4><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Alimentación</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>Baterías 3V / 2 x CR123A (incluida)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Duración de Batería</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>5 años</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Temperatura de Operación</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>-10°C a 55°C</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Dimensiones</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>38.8 x 107.0 x 24.5 mm</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Peso</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>83 gramos</dd></dl> <h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'>Instalación y Seguridad</h4><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Montaje</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>Pared o techo</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Protección Antisabotaje</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>Tamper integrado</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Método de Enrolamiento</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>Múltiple y fácil</dd><dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Compatibilidad</dt><dd style='margin: 0 0 15px 0;'>Serie AX PRO Hikvision</dd></dl> <!-- 6. CIERRE / RECURSOS --> Consideraciones de Instalación: Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc. Prueba de funcionamiento: Utilice un probador para simular el sonido de vidrio roto. Si el LED azul parpadea 2s, la posición de instalación es correcta. <h3 style='text-align: center; font-size: 24px; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Recursos y Descargas</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);' src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20de%20app.jpg' alt='Configuraciones AX PRO' class='fr-fic fr-dii'><img style='width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);' src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descarga%20de%20PDF.jpg' alt='Hoja Técnica DS-PDBG8-EG2-WB' class='fr-fic fr-dii'> <img style='width: 100%; height: auto; display: block;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/alarmas/AXPPRO/banner/HIKVISION-AXPRO-SERIES.jpg' alt='Serie AX PRO' class='fr-fic fr-dii'> <!-- Videos Adicionales Ocultos visualmente pero presentes para SEO/Info --> <iframe src='https://www.youtube.com/embed/Laos-OGgmbw'></iframe><iframe src='https://www.youtube.com/embed/YVrAPmaQ-w0'></iframe><iframe src='https://www.youtube.com/embed/jp9hVJAkV3I'></iframe><iframe src='https://www.youtube.com/embed/M_aJGHBIL-4'></iframe>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Detección acústica omnidireccional para ventanas y escaparates**
Característica 2	**Integración de 2 zonas cableadas en un solo dispositivo**
Característica 3	**Batería CR123A con autonomía de 5 años**
Característica 4	**Instalación dual en pared o techo según necesidad**
Característica 5	**Protección antisabotaje con tamper integrado**

Característica 6	**Cobertura de 8 m (26.2 ft) con ángulo de 120°**