



(AX PRO) Detector PIR Dual-Tech Exterior IP65 / COMPATIBLE CON CÁMARA DS-PDCM15PF-IR / Rango de Detección 15 mts / Ángulo de Cobertura de 90° / Movilidad de Lente en Eje de 180° / Inmunidad a Mascotas 40

SKU: DS-PDPTT15AM-LM-WB    Marca: HIKVISION    Categoría: AX PRO Series

\$2,638.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- 1. HERO SECTION --><div style="text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px; background: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Hikvision · DS-PDPTT15AM-LM-WB · AX PRO Series</p><h2 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit;">Detección exterior. Precisión dual.</h2><p style="font-size: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">Protege tu perímetro con doble tecnología infrarroja y microondas. Rango de 15 metros, inmunidad a mascotas de 40 kg y batería de 5 años. Diseñado para exteriores IP65, con lente ajustable en 180° y compatible con videoverificación AX PRO.</p></div><!-- 2. STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">15 m</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Rango de detección</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Duración de batería</div></div></div><!-- 3. PILARES --><div style="margin-bottom: 60px;"><!-- Pilar 1: Doble Tecnología --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">5 años</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Protección exterior</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">40 kg</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Inmunidad mascotas</div></div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">5 años</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Duración de batería</div></div><!-- Pilar 2: Exterior --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Detección Dual</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Doble tecnología. Cero falsas alarmas.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Un sensor PIR detecta calor. Un radar de microondas detecta movimiento. Ambos deben activarse al mismo tiempo para generar una alarma. El resultado: las hojas moviéndose con el viento, un gato cruzando el patio o la sombra de una nube no disparan alertas innecesarias.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Alarma de intrusión con doble tecnología (infrarrojo / microondas).</li><li style="margin-bottom: 8px;">Rango de detección: 15 metros.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Ángulo de detección: 90° (movilidad de lente en eje de 180°).</li><li style="margin-bottom: 8px;">Inmunidad contra mascotas: hasta 40 kg.</li></ul><div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/qQAI9CBcEc" allowfullscreen=""></iframe></div></div><!-- Pilar 3: PILARES --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Durabilidad Exterior</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Diseñado para el exterior.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Lluvia, polvo, sol directo. El DS-PDPTT15AM-LM-WB opera sin problemas desde el invierno de Chihuahua hasta el calor del desierto. Certificación IP65 contra agua y polvo, con un rango de temperatura de -25°C a 60°C y tamper antisabotaje integrado.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Protección IP65 para uso en exteriores.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -25°C a 60°C.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Tamper antisabotaje.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 75 x 202 x 73 mm.</li></ul><div style="flex: 1 1 400px;"></div></div><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Videoverificación</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Detecta. Verifica. Confirma.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Una alarma sin confirmación visual genera incertidumbre. Combina el detector con la cámara DS-PDCM15PF-IR para recibir video en tiempo real cuando se active una alerta. Ve exactamente qué ocurrió antes de tomar una decisión.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con cámara DS-PDCM15PF-IR.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Videoverificación de eventos en la app Hik-Connect.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Comunicación inalámbrica bidireccional segura.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Altura de instalación recomendada: 0.8 m a 1.2 m.</li></ul><div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Laos-OGmbw" allowfullscreen=""></iframe></div></div><!-- 5. ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 25px;"><div style="font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Detección</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Tecnología</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Dual (Infrarrojo + Microondas)</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Rango de Detección</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">15 metros</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Ángulo de Cobertura</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">90° (lente ajustable en eje de 180°)</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Inmunidad a Mascotas</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Hasta 40 kg</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Videoverificación</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Compatible con DS-PDCM15PF-IR</div></div></div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 25px;"><div style="font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Baterías</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Físicas y Eléctricas</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Alimentación</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">5 años</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Protección</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">IP65</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Temperatura de Operación</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">75 x 202 x 73 mm</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Altura de Montaje</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">0.8 m a 1.2 m</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Comunicación</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Inalámbrica bidireccional 433 MHz</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Tamper</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Antisabotaje integrado</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Compatibilidad</div></div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 25px;"><div style="font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Panes AX PRO</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Panes AX PRO</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">No Compatible</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Panel DS-PHA64-LP</div></div></div><!-- 6. CIERRE --><div style="font-size: 14px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Consideraciones</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">No compatible con el panel DS-PHA64-LP</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Configuraciones básicas</div></div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Banner AX PRO</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Doble tecnología PIR y microondas elimina falsas alarmas ambientales |
| Característica 2 | Filtra movimientos de mascotas hasta 40 kg sin disparos              |
| Característica 3 | Autonomía de 5 años con batería de 3 V integrada                     |
| Característica 4 | Ajuste de lente 180° adapta el campo de detección                    |
| Característica 5 | Compatible con videoverificación AX PRO mediante cámara específica   |
| Característica 6 | Operación confiable de -25° a 60° C en exteriores                    |

