



(AX PRO) Detector PIR Inalámbrico de Doble Tecnología / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 12 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura + Montaje Universal

SKU: DS-PDD12P-EG2-WB/UB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$1,290.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Detector de movimiento inalámbrico con doble tecnología PIR y microondas diseñado para sistemas de alarma profesionales. Integra inmunidad avanzada a mascotas hasta 30 kg, eliminando falsas alarmas causadas por animales domésticos. Ofrece un rango de detección de 12 metros (39.4 pies) con ángulo de cobertura de 85.9°, proporcionando protección extensa para espacios residenciales y comerciales. La comunicación bidireccional en 433 MHz con cifrado AES-128 garantiza transmisiones seguras y confiables hacia el panel de control.

Principales Características

Detección por doble tecnología: PIR pasivo y microondas activas	Inmunidad a mascotas hasta 30 kg de peso	Rango de detección: 12 metros (39.4 pies)	Ángulo de cobertura: 85.9°
Alimentación: 2 baterías CR123A (incluidas), duración hasta 6 años	Comunicación inalámbrica bidireccional 433 MHz con cifrado AES-128	Montaje universal en pared o techo	Especificaciones Técnicas
Detección: PIR + Microondas	Rango: 12 m (39.4 ft)	Ángulo: 85.9°	Inmunidad mascotas: Hasta 30 kg
Alimentación: Baterías: 2 x CR123A (incluidas)	Duración estimada: Hasta 6 años	Voltaje de operación: 2 x CR123A	Comunicación: Frecuencia: 433 MHz
Tipo: Bidireccional	Cifrado: AES-128	Montaje: Universal	Dimensiones: 29.3 x 53.2 x 35.5 mm
Peso: 13 g	Ubicación: Pared o techo	Contenido del Kit: 1 x Detector DSPDD12PEG2WB	1 x Soporte de montaje universal DSPDBIN

Nota de instalación: Las distancias de comunicación entre sensores y panel pueden variar según condiciones ambientales, materiales y grosor de muros, ruido digital y otros factores de la instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual PIR y microondas para mayor precisión
Característica 2	Inmunidad a mascotas hasta 30 kilogramos
Característica 3	Baterías CR123A con duración hasta 6 años
Característica 4	Comunicación bidireccional 433 MHz con cifrado AES-128
Característica 5	Instalación flexible en pared o techo
Característica 6	Cobertura amplia con 85.9° de ángulo de detección