



(AX PRO) Detector PIR Inalámbrico de Doble Tecnología / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 12 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura

SKU: DS-PDD12P-EG2-WB Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$1,397.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- ===== HERO SECTION ===== --><div style="text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px; background: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Hikvision · DS-PDD12P-EG2-WB · AX PRO Series</p><h2 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit;">Detección precisa. Cero falsas alarmas.</h2><p style="font-size: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">Protege tu espacio con detección de doble tecnología PIR + Microondas. Rango de 12 metros, ángulo de 85.9°, inmunidad a mascotas hasta 24 kg y batería con duración de 5 años. Comunicación inalámbrica bidireccional segura con cifrado AES-128.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">12 m</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Rango de detección</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">24 kg</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Inmunidad a mascotas</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">5 años</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Duración de batería</div></div></div><!-- ===== PILARES ===== --><div style="margin-bottom: 60px;"><!-- Pilar 1: Doble Tecnología --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Detección Inteligente</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Dos tecnologías. Una sola verdad.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Un sensor PIR detecta el calor corporal. Un radar de microondas confirma el movimiento. Solo cuando ambos se activan al mismo tiempo, se genera la alarma. El resultado: las falsas alarmas prácticamente desaparecen, incluso en entornos con corrientes de aire, cambios de temperatura o vibraciones.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Detección por doble tecnología PIR + Microondas.<li style="margin-bottom: 8px;">Alarma de intrusión con supervisión bidireccional.<li style="margin-bottom: 8px;">Reconoce humanos desde el primer paso.</div><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Inmunidad a Mascotas</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Tu mascota pasa. La alarma no se activa.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">El algoritmo de doble tecnología distingue entre el movimiento de animales de hasta 24 kg y la presencia humana. Perros, gatos y mascotas domésticas pueden moverse libremente por el área protegida sin generar alertas innecesarias. Tú instalas, tu cliente vive tranquilo.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Inmunidad a mascotas hasta 24 kg.<li style="margin-bottom: 8px;">Rango de detección: 12 metros.<li style="margin-bottom: 8px;">Ángulo de cobertura: 85.9°.</div></div><div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/YvRApmaQ-w0" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Configura la alarma AX PRO de Hikvision</div><!-- Pilar 2: Inmunidad a Mascotas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Autonomía y Supervisión</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">5 años sin tocar una batería.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Dos baterías CR123A incluidas alimentan el detector por hasta 5 años de operación continua. La comunicación bidireccional de 433 MHz con cifrado AES-128 supervisa constantemente el estado del sensor: batería baja, manipulación (tamper antisabotaje) y pérdida de señal. Todo reportado al panel en tiempo real.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Batería 3V / 2 x CR123A (incluida).<li style="margin-bottom: 8px;">Comunicación inalámbrica 433 MHz con AES-128.<li style="margin-bottom: 8px;">Tamper antisabotaje integrado.<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -10°C a 55°C.</div><div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/jp9hVJkV3I" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Especificaciones Técnicas</div><h4 style="font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;">Detección</h4><dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Tecnología</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">PIR + Microondas (doble tecnología)</dd><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Rango de Detección</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">12 metros</dd><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Ángulo de Cobertura</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">85.9°</dd><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Inmunidad a Mascotas</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">Hasta 24 kg</dd><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Tipo de Alarma</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">Intrusión con supervisión bidireccional</dd></dl></div></div><div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/M_aJGHBIL-4" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Especificaciones</div><h4 style="font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;">Detección</h4><dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Alimentación</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">Batería 3V / 2 x CR123A (incluida)</dd><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Duración de Batería</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">Hasta 5 años</dd><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Temperatura de Operación</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">-10°C a 55°C</dd><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Dimensiones</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">65.5 x 103 x 48.5 mm</dd><dt style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Tamper</dt><dd style="margin: 0 0 15px 0;">Antisabotaje integrado</dd></dl></div><div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/jp9hVJkV3I" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Consideraciones</div><h4 style="font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;">Consideraciones</h4><ul style="list-style-type: disc; padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.<li style="margin-bottom: 8px;">No incluye montaje (cotizar el modelo DS-PDB-IN-U).</div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Rango de Detección</div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 20px;">Recursos y Descargas</div><h3 style="text-align: center; font-size: 20px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;">Recursos y Descargas</h3><div style="display: block; text-align: center; flex: 1 1 200px; max-width: 250px;"></div><div style="display: block; text-align: center; flex: 1 1 200px; max-width: 250px;"></div><div style="display: block; text-align: center; flex: 1 1 200px; max-width: 250px;"></div></div><p style="margin: 20px 0 0 0;">Configuraciones básicas del panel AX PRO<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; padding: 0 10px;"><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Banner Final</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Banner AX PRO</div></div></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual PIR + microondas para eliminar falsas alarmas
------------------	--

Característica 2	Comunicación bidireccional con cifrado AES-128 de grado profesional
Característica 3	Autonomía de 5 años con batería CR123A incluida
Característica 4	Operación confiable de -10 a 55 °C en interiores
Característica 5	Compatible con sistema AX PRO para expansión inalámbrica
Característica 6	Instalación discreta sin necesidad de cableado estructurado