



(AX PRO) KIT de Alarma AX PRO con GSM (3G/4G) / Incluye: 1 Hub / 1 Sensor PIR con Cámara / 1 Contacto Magnético / 1 Control Remoto / WiFi / Compatible con Hik-Connect P2P

SKU: DS-PWA48-KS-CAM Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$6,677.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- HERO --><div style='text-align: center; padding: 60px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);*><p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;*>>Hikvision · AX PRO · Kit de Alarma con Verificación de Video</p><h2 style='font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; letter-spacing: -1px; line-height: 1.1; color: inherit;*>>Seguridad inalámbrica.
Verificación en tiempo real.</h2><p style='font-size: 20px; max-width: 600px; margin: 0 auto 40px auto; color: inherit; opacity: 0.8;*>El kit AX PRO con GSM 3G/4G, sensor PIR con cámara para verificación de video, contacto magnético y control remoto. 48 zonas, comunicación bidireccional encriptada y conectividad WiFi para que nada se escape.</p><div style='border-radius: 16px; overflow: hidden; box-shadow: 0 20px 40px rgba(10,13,18,0.1);*>src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/Al/agente/ai_1782142771404_etxpdn.png' alt='KIT DS-PWA48-KS-CAM - Componentes'</div><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-top: 10px; font-style: italic;*>>*Las imágenes son ilustrativas y pueden variar con respecto al diseño real del producto.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);*><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;*>48</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Zonas Inalámbricas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);*><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;*>3G/4G</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Conectividad GSM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);*><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;*>433 MHz</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Frecuencia Segura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);*><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;*>640x480</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Verificación de Video</div></div><!-- CONSIDERACIONES --><div style='padding: 30px 20px;*><div style='border-left: 5px solid #fff000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit; margin-bottom: 30px;*><strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Consideraciones de Instalación:<p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</p></div><!-- CONTENIDO DEL KIT --><div style='padding: 60px 20px;*><h3 style='text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;*>Contenido del KIT DS-PWA48-KS-CAM</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-bottom: 50px;*><p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;*>>a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;*> href='https://www..mx/producto/DS-PWA48-M-WB-HIKVISION-196110.html' target='_blank' rel='noopener'>1 x DS-PWA48-M-WB</p><p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;*>>a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;*> href='https://www..pro/products/239547' target='_blank' rel='noopener'>1 x DS-PKF1-WB(B)</p><p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;*>>a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;*> href='https://www..pro/products/236737' target='_blank' rel='noopener'>1 x DS-PDPC12P-EG2-WB(B)</p><p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;*>>a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;*> href='https://www..mx/producto/DS-PDPC12P-EG2-WBB-HIKVISION-219777.html' target='_blank' rel='noopener'>1 x DS-PDPC12P-EG2-WB(B)</p></div><!-- Hub (imagen izquierda → línea roja izquierda) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; border-left: 4px solid #DF001D;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPWA48EWB/DSPWA48EWB-p.PNG' alt='Hub DS-PWA48-M-WB'</div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>>a style='color: inherit; text-decoration: none;*> href='https://www..mx/producto/DS-PWA48-M-WB-HIKVISION-196110.html' target='_blank' rel='noopener'>1 x DS-PWA48-M-WB</div><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Panel Central del sistema AX PRO. Gestiona hasta 48 zonas inalámbricas con conectividad GSM 3G/4G, LAN y WiFi para comunicación redundante y confiable.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta conexión GSM (3G / 4G) / 2 Ranuras para tarjeta MICROSIM, LAN / Wi-Fi (2.4 GHz)<li style='margin-bottom: 8px;*>48 Zonas o Salidas de Alarma.<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 4 Sirenas.<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 8 Lectores o Teclados.<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 16 controles.<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 2 Repetidores.<!-- Keyfob (imagen derecha → línea roja derecha) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #DF001D;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPKF1WB/DSPKF1WB-p.PNG' alt='Keyfob DS-PKF1-WB(B)'</div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>>a style='color: inherit; text-decoration: none;*> href='https://www..pro/products/239547' target='_blank' rel='noopener'>1 x DS-PKF1-WB(B)</div><p style='font-size: 15px; color: inherit; padding: 10px 0 0 20px;*>Control remoto inalámbrico para armado y desarmado rápido del sistema desde la palma de tu mano.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Permite realizar operaciones de armado y desarmado.<li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de Operación: 1 x CR2032 (Incluida).<li style='margin-bottom: 8px;*>Tiempo útil de la batería: 3 años.<!-- PIR con Cámara (imagen izquierda → línea roja izquierda) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; border-left: 4px solid #DF001D;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPDPC12PEG2WB/DSPDPC12PEG2WB-p.PNG' alt='Contacto Magnético DS-PDPC12P-EG2-WB(B)'></div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>>a style='color: inherit; text-decoration: none;*> href='https://www..mx/producto/DS-PDPC12PEG2-WBB-HIKVISION-219777.html' target='_blank' rel='noopener'>1 x DS-PDPC12P-EG2-WB(B)</div><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Detector PIR inalámbrico con cámara integrada para verificación de video ante cualquier evento de alarma. La diferencia entre una alerta y una confirmación visual.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Ángulo de detección: 85.9°.<li style='margin-bottom: 8px;*>Inmunidad contra mascotas: 30 kg.<li style='margin-bottom: 8px;*>Resolución máxima de la cámara: 640 x 480.<li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de Operación: 3 x href='https://www..mx/producto/CR123A-EPCOM-POWERLINE-13896.html' target='_blank' rel='noopener'>CR123A (Incluida).<li style='margin-bottom: 8px;*>Tiempo útil de la batería: 6 años.<li style='margin-bottom: 8px;*>Tamper antisabotaje.<!-- Contacto Magnético (imagen derecha → línea roja derecha) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #DF001D;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPDPC12PEG2WB/DSPDPC12PEG2WB-p.PNG' alt='Contacto Magnético DS-PDPC12P-EG2-WB(B)'></div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>>a style='color: inherit; text-decoration: none;*> href='https://www..mx/producto/DS-PDPC12PEG2-WBB-HIKVISION-219777.html' target='_blank' rel='noopener'>1 x DS-PDPC12P-EG2-WB(B)</div><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Sensor de contacto magnético inalámbrico para puertas y ventanas. Detecta aperturas no autorizadas con supervisión bidireccional.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 2 zonas cableadas.<li style='margin-bottom: 8px;*>Contiene un LED indicador.<li style='margin-bottom: 8px;*>Tamper: soportado en carcasa frontal y tapa trasera.<li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 1 x href='https://www..mx/producto/CR123A-EPCOM-POWERLINE-13896.html' target='_blank' rel='noopener'>CR123A.<!-- EXPANSIÓN Y ECOSISTEMA --><div style='padding: 60px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 24px; margin: 0 20px;*><h3 style='text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;*>Expande tu ecosistema AX PRO.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><!-- Repetidor --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPRI1WB/DSPRI1WB-p.PNG' alt='Repetidor'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191817.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Repetidor DS-PM1-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Aumenta la cobertura. Emparejamiento automático inteligente y 12 horas de respaldo de batería.</p></div><!-- PIR con Cámara (B) --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPMI1O1HWB/DSPMI1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Verificación de video al instante. Rango de 12m, inmunidad a mascotas (30kg) y batería de hasta 6 años.</p></div></div><h4 style='text-align: center; font-size: 20px; font-weight: bold; margin: 40px 0 20px 0; color: inherit;*>Accesorios para Automatizar</h4><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><!-- Relevador 110V --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevador 110V'</div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>>a href='https://www..mx/producto/DS-PM1-O1H-WB-HIKVISION-191822.html' target='_blank' style='color: inherit; text-decoration: none;*>Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background

src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscon/HIKVISION/DSPM1O1LWB/DSPM1O1LWB-p.PNG" alt="Relevador Bajo Voltaje" data-bbox="25 4 975 15"/>

href="https://www..mx/producto/DS-PM1-O1L-WB-HIKVISION-191819.html" target="_blank" style="color: inherit; text-decoration: none;" data-bbox="25 15 975 20">>Relevador DS-PM1-O1L-WB</h4> <p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;" data-bbox="25 20 975 25">Controla dispositivos de 0-36 Vcc (Max 5A). Incluye 1 entrada de alarma utilizable como zona.</p> </div> </div> <!-- SERIE AX PRO --> <div style="padding: 60px 20px;" data-bbox="25 25 975 35"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;" data-bbox="25 35 975 45"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;" data-bbox="25 45 975 65"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;" data-bbox="25 85 975 105"> <h3 style="font-size: 22px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;" data-bbox="25 105 975 115">Serie AX PRO</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;" data-bbox="25 115 975 125">¿Necesita proteger su hogar, oficina o tienda?</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;" data-bbox="25 125 975 135">¿Cansado de tantos cables y mucho tiempo de instalación?</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;" data-bbox="25 135 975 145">Utilice una solución de alarma inalámbrica profesional.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;" data-bbox="25 145 975 155">Conozca todos los dispositivos que pueden integrar en la Serie AX PRO dando clic aquí</p> </div> </div> <!-- VIDEOTECA --> <div style="padding: 60px 20px;" data-bbox="25 165 975 175"> <h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;" data-bbox="25 175 975 185">Aprende a dominar tu sistema.</h3> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px;" data-bbox="25 185 975 195"> <div> <p style="font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;" data-bbox="25 195 975 205">Alta en Hik-Connect</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;" data-bbox="25 205 975 215"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/YVrAPmaQ-w0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div> <p style="font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;" data-bbox="25 215 975 225">Reset de Panel</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;" data-bbox="25 225 975 235"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/4l0GwvnFall" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div> <p style="font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;" data-bbox="25 235 975 245">Verificación con PIR Cámara</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;" data-bbox="25 245 975 255"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Nxv9KlJ_css" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div> <p style="font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;" data-bbox="25 255 975 265">Vínculo Magnético con Cámara IP</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;" data-bbox="25 265 975 275"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/iBvPu34mZ3Y" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div> <p style="font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;" data-bbox="25 275 975 285">Sistema Robusto contra Intrusiones</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;" data-bbox="25 285 975 295"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/jp9hVJAKv3I" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div> <p style="font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;" data-bbox="25 295 975 305">Bienvenido al futuro con AX PRO</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;" data-bbox="25 305 975 315"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/jp9hVJAKv3I" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div> <p style="font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;" data-bbox="25 315 975 325">Diagrama Y RECURSOS --> <div style="padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);" data-bbox="25 325 975 335"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 60px;" data-bbox="25 335 975 345"> <h3 style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; color: inherit;" data-bbox="25 345 975 355">Recursos y Descargas</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 60px;" data-bbox="25 355 975 365"> </div> <!-- Banners Finales --> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; align-items: center;" data-bbox="25 405 975 415"> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación visual en tiempo real mediante sensor PIR con cámara integrada
Característica 2	Comunicación bidireccional encriptada AES-128 para protección de señales
Característica 3	Conectividad dual GSM 3G/4G y Wi-Fi para redundancia de comunicación
Característica 4	48 zonas programables para expansión modular del sistema de seguridad
Característica 5	Batería de control remoto con autonomía de hasta 3 años
Característica 6	Integración con Hik-Connect P2P para gestión remota centralizada