



(AX PRO) KIT de Alarma AX PRO / Incluye: 1 Hub con batería de respaldo / 1 Contacto Magnético / Wi-Fi / Compatible con Hik-Connect P2P

SKU: AXPRO-KIT-MAGNETICO Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$2,737.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- HERO --><div style='text-align: center; padding: 60px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);*><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-top: 10px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;*>Hikvision · AX PRO · Kit Magnético</p><h2 style='font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; letter-spacing: -1px; line-height: 1.1; color: inherit;*>Seguridad sin cables.
Protección en cada acceso.</h2><p style='font-size: 20px; max-width: 600px; margin: 0 auto 40px auto; color: inherit; opacity: 0.8;*>El sistema de alarma inalámbrico diseñado para proteger puertas y accesos. 48 zonas, comunicación bidireccional encriptada y batería de respaldo para que la protección nunca se detenga.</p><div style='border-radius: 16px; overflow: hidden; box-shadow: 0 20px 40px rgba(10,13,18,0.1);*>src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/Al/ agente/ai_1782398652707_n1kldg.png' alt='KIT AXPRO-KIT-MAGNETICO - Componentes'></div><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-top: 10px; font-style: italic;*>*Las imágenes son ilustrativas y pueden variar con respecto al diseño real del producto.</p><div><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);*><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 5px;*>48</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Zonas Inalámbricas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);*><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;*>12h</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Batería de Respaldo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);*><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;*>433 MHz</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Frecuencia Segura</div></div><!-- CONSIDERACIONES --><div style='padding: 30px 20px;*><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit; margin-bottom: 30px;*><strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Consideraciones de Instalación:<p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</p></div><!-- CONTENIDO DEL KIT --><div style='padding: 60px 20px;*><h3 style='text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;*>Contenido del KIT AXPRO-KIT-MAGNETICO</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-bottom: 50px;*><p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;*>1 x DS-PWA48-E-WB</p><p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;*>1 x DS-PDMC-EG2-WB(B)</p></div><!-- Hub (imagen izquierda → línea roja izquierda) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; border-left: 4px solid #DF001D;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPWA48EWB/DSPWA48EWB-p.PNG' alt='Hub DS-PWA48-E-WB'></div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>1 x DS-PWA48-E-WB</h4><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Panel central con batería de respaldo. Gestiona hasta 48 zonas inalámbricas y mantiene la operación activa ante cortes de energía.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta conexión LAN / Wi-Fi (<2.4 GHz>,Incluye batería de respaldo<li style='margin-bottom: 8px;*>48 Zonas o Salidas de Alarma<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 4 Sirenas<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 8 Lectores o Teclados<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 16 controles<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 2 Repetidores</div><!-- Contacto Magnético (imagen derecha → línea roja derecha) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #DF001D;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPDMCEG2WB(B)/DSPDMCEG2WB(B)-p.PNG' alt='Contacto Magnético DS-PDMC-EG2-WB(B)'></div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>1 x DS-PDMC-EG2-WB(B)</h4><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Contacto magnético inalámbrico para detección de apertura en puertas y ventanas. Diseño compacto con supervisión bidireccional.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Contiene un LED indicador de estado<li style='margin-bottom: 8px;*>Támpor: soportado en carcasa frontal y tapa trasera<li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 1 x CR2450<li style='margin-bottom: 8px;*>Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz</div><!-- EXPANSIÓN Y NOVEDADES --><div style='padding: 60px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 24px; margin: 0 20px;*><h3 style='text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;*>Expande tu ecosistema AX PRO.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPRIWB/DSPRIWB-p.PNG' alt='Repetidor'></div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Repetidor DS-PR1-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Aumenta la cobertura. Emparejamiento automático inteligente y hasta 35 horas de respaldo de batería.</p></div><!-- PIR con Cámara --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPDPC12PEG2WB/DSPDPC12PEG2WB-p.PNG' alt='PIR con Cámara'></div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>PIR con Cámara DS-PDPC12-EG2-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Verificación de video al instante. Rango de 12m, inmunidad a mascotas (30kg) y batería de hasta 6 años.</p></div><!-- Relevarador 110V --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1HWB/DSPM1O1HWB-p.PNG' alt='Relevarador 110V'></div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Relevarador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 100-240 VCA (Max 13A). Configura escenarios y automatiza desde la app.</p></div><!-- Relevarador Bajo Voltaje --><div style='flex: 1 1 300px; background: rgba(255,255,255,0.02); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 16px; padding: 30px; text-align: center;*><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPM1O1LWB/DSPM1O1LWB-p.PNG' alt='Relevarador Bajo Voltaje'></div><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Relevarador DS-PM1-O1L-WB</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla dispositivos de 0-36 Vcc (Max 5A). Incluye 1 entrada de alarma utilizable como zona.</p></div><!-- VIDEOTECA --><div style='padding: 60px 20px;*><h3 style='text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;*>Aprende a dominar tu sistema.</h3><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px;*><div><p style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Conoce la serie AX PRO</p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/Laos-OGgmbw' allowfullscreen</iframe></div></div><div><p style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Verificación con PIR Cámara</p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/BvPu34mZ3Y' allowfullscreen</iframe></div></div><div><p style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Vínculo Magnético con Cámara IP</p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/jp9hVJAKv3I' allowfullscreen</iframe></div></div><!-- DIAGRAMA Y RECURSOS --><div style='padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);*><div style='text-align: center; margin-bottom: 60px;*><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Diagrama de Aplicación</h3><div style='display: flex; justify-content: center;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/sosa/HIKVISION/alarmas/AXPPRO/banner/diagrama%20AX%20Pro.png' alt='Diagrama AX PRO'></div></div>

```
</div></div><h3 style='text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Recursos y Descargas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 60px;'><a href='https://appstore.hikvision.com/' target='_blank' style='flex: 1 1 250px; max-width: 300px; display: block;'><img style='width: 100%; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/magenes%20pagina/Descargas%20de%20app.jpg' alt='App Hikvision'></a><a href='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/alarmas/AXPPRO/DSPWA48EWB/DS-PWA48-E-WB.pdf' target='_blank' style='flex: 1 1 250px; max-width: 300px; display: block;'><img style='width: 100%; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/magenes%20pagina/Descarga%20de%20PDF.jpg' alt='Manual PDF'></a></div><!-- Banners Finales --><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; align-items: center;'><a href='https://www..mx/principal/listadoproductosazul/intrusion-hikvision-paneles-de-alarma-y-accesorios-ax-pro-series-66286.html?ordenar=Precio_de_Menor_a_Mayor&pag=1' target='_blank' style='width: 100%; display: block;'><img style='width: 100%; height: auto; display: block; border-radius: 16px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/alarmas/AXPPRO/banner/AX%20PRO%20disgramas-hikvision.jpg' alt='Línea AX PRO'></a><a href='https://www..mx/principal/promociones/serie_ax_pro_alarmas_hikvision-5416.html?ordenar=Relevancia&pag=1' target='_blank' style='width: 100%; display: block;'><img style='width: 100%; height: auto; display: block; border-radius: 16px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/alarmas/AXPPRO/banner/HIKVISION-AXPRO-SERIES.jpg' alt='Promociones AX PRO'></a></div></div>
```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 zonas expandibles para cobertura completa de accesos
Característica 2	Batería de respaldo integrada con autonomía de 12 horas
Característica 3	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz sin interferencias
Característica 4	Conectividad dual LAN y Wi-Fi 2.4 GHz para despliegue flexible
Característica 5	Soporta hasta 4 sirenas externas para alerta distribuida
Característica 6	Compatible con 8 lectores o teclados para control de acceso múltiple