



SKU: DS-PWA48-K Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; text-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <!-- HERO --> <div style='text-align: center; padding: 60px 20px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;'>Hikvision · AX PRO · Kit de Alarma inalámbrico</p> <h2 style='font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 20px 0; letter-spacing: -1px; line-height: 1.1; color: inherit;'>Seguridad sin cables.
Protección total en cada zona.</h2> <p style='font-size: 20px; max-width: 600px; margin: 0 auto 40px auto; color: inherit; opacity: 0.8;'><!-- El sistema de alarma inalámbrico profesional con 48 zonas, sensor PIR, contacto magnético y control remoto. Comunicación bidireccional encriptada y batería de respaldo para que la protección nunca se detenga. --></p> <div style='border-radius: 16px; overflow: hidden; box-shadow: 0 20px 40px rgb(10,13,18,0.1);'> </div> <p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-top: 10px; font-style: italic;'><!-- Las imágenes son ilustrativas y pueden variar con respecto al diseño real del producto. --></p> <div style='text-align: center;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgb(150,150,150,0.02);'> <div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>48</div> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Zonas Inalámbricas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgb(150,150,150,0.02);'> <div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>433 MHz</div> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Frecuencia Segura</div> </div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Rango de Detección PIR</div> </div> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</p> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>CONTENIDO DEL KIT --> <div style='padding: 60px 20px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;'>Contenido del KIT DS-PWA48-K</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-bottom: 50px;'> <p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;'><!-- 1 x DS-PKF1-WB(B) --></p> <p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;'><!-- 1 x DS-PDMC-EG2-WBB-HIKVISION-219775.html --></p> <p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;'><!-- 1 x DS-PDP15P-EG2-WBB-HIKVISION-219775.html --></p> <p style='margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;'><!-- 1 x DS-PDMC-EG2-WBB-HIKVISION-219777.html --></p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgb(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; border-left: 4px solid #F00D1D;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgb(150,150,150,0.05);'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;'> <div style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;'><!-- 1 x DS-PWA48-E-WB --></div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Panel central con batería de respaldo. Gestiona hasta 48 zonas inalámbricas y mantiene la operación activa ante cortes de energía.</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;'><!-- 48 Zonas o Salidas de Alarma -->Incluye batería de respaldo</div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 8px;'>Soporta 4 Sensores.</div> <div style='margin-bottom: 8px;'>Soporta 8 Lectores o Teclados.</div> <div style='margin-bottom: 8px;'>Soporta 16 controles.</div> <div style='margin-bottom: 8px;'>Soporta 2 Repetidores.</div> </div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgb(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #F00D1D;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgb(150,150,150,0.05);'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;'> <div style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;'><!-- 1 x DS-PKF1-WB(B) --></div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Control remoto inalámbrico para armado, desarmado y control rápido del sistema desde cualquier punto.</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;'><!-- Permite realizar operaciones de armado, desarmado --></div> <div style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de Operación: 1 x CR2032 (Incluida)</div> <div style='margin-bottom: 8px;'>Tiempo útil de la batería: 3 años.</div> </div> <div style='margin-bottom: 15px;'><!-- Sensor PIR (imagen izquierda → línea roja izquierda) --></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgb(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; border-left: 4px solid #F00D1D;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgb(150,150,150,0.05);'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;'> <div style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;'><!-- 1 x DS-PDP15P-EG2-WBB(H) --></div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Sensor PIR inalámbrico con amplio ángulo de cobertura para detección precisa de movimientos en interiores.</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;'><!-- Rango de detección: 15 m --></div> <div style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de detección: 85.9°</div> <div style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de Operación: 1 x <div style='color: inherit; text-decoration: underline;'>https://www.mx/producto/CR123A-EPCOM-POWERLINE-13896.html' target='_blank' rel='noopener'>CR123A</div> (Incluida)</div> </div> <div style='margin-bottom: 15px;'><!-- Contacto Magnético (imagen derecha → línea roja derecha) --></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgb(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #F00D1D;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgb(150,150,150,0.05);'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;'> <div style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;'><!-- 1 x DS-PDMC-EG2-WBB(H) --></div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom:

ESPECIFICACIONES	
Característica 1	48 zonas expandibles para cobertura integral del perímetro
Característica 2	PIR con cámara integrada de 640x480 para verificación visual
Característica 3	Batería de respaldo en hub para operación ante cortes eléctricos
Característica 4	Autonomía de hasta 6 años en sensores sin mantenimiento frecuente
Característica 5	Soporte para 4 sirenas y 8 lectores para escalabilidad del sistema
Característica 6	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz contra interferencias

Característica 1	48 zonas expandibles para cobertura integral del perímetro
Característica 2	PIR con cámara integrada de 640x480 para verificación visual
Característica 3	Batería de respaldo en hub para operación ante cortes eléctricos
Característica 4	Autonomía de hasta 6 años en sensores sin mantenimiento frecuente
Característica 5	Soporte para 4 sirenas y 8 lectores para escalabilidad del sistema
Característica 6	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz contra interferencias