



(AX PRO) Panel de Alarma Inalámbrico de Hikvision / Soporta 48 Zonas / GSM 3G/4G, Wi-Fi y Ethernet / Incluye Batería de respaldo / Compatible con los Accesorios AX PRO.

SKU: DS-PWA48-M-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$4,473.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- 1. HERO SECTION --><div style="text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px; background: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Hikvision &mdot; DS-PWA48-M-WB &mdot; AX PRO Series</p><h2 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit;">Seguridad inal´mbrica. Conectividad total.</h2><p style="font-size: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">Protege tu espacio con la serie AX PRO. Hasta 48 zonas de alarma, triple conexi&ocute;n GSM 3G/4G + Wi-Fi/Ethernet y 12 horas de respaldo de batería. Instalaci&ocute;náacutepida, comunicaci&ocute;n bidireccional segura y control total desde tu smartphone.</p></div><!-- 2. STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">48</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Zonas de alarma</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">433 MHz</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Comunicaci&ocute;n bidireccional</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">12h</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Batería de respaldo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">433 MHz</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Comunicaci&ocute;n bidireccional</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">12h</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Batería de respaldo</div></div></div><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Conectividad y Respaldo</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0; color: inherit;">Siempre en línea. Siempre protegido.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Se va la luz. Se cae el internet. Tu sistema sigue operando. Con triple conexi&ocute;n GSM 3G/4G (2 ranuras MicroSIM), Wi-Fi 2.4 GHz y LAN Ethernet, máacutesa una batería de respaldo que garantiza hasta 12 horas de autonomía, el panel AX PRO asegura que las notificaciones lleguen cuando máacut;s importa.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Soporta conexi&ocute;n GSM 3G/4G (2 ranuras MicroSIM).<li style="margin-bottom: 8px;">Conexi&ocute;n LAN / Wi-Fi (2.4 GHz).<li style="margin-bottom: 8px;">Batería de respaldo incluida (Modelo DSPABATTERY).<li style="margin-bottom: 8px;">Notificaciones Push y Correo Electr&ocute;nico.<div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Laos-OGgmbw" allowfullscreen=""></iframe></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Capacidad y Expansi&ocute;n</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Crece contigo. Sin cables.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Desde un pequeño departamento hasta una oficina completa. Soporta hasta 48 zonas, 4 sirenas, 8 teclados/lectores y 16 controles. Todo mediante comunicaci&ocute;n inal´mbrica bidireccional de 433 MHz, estable y segura.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 48 zonas o salidas de alarma combinables.<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta 4 sirenas (2 internas / 2 externas).<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta hasta 2 repetidores para mayor alcance.<div style="flex: 1 1 400px;"></div><!-- Pilar 3 --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Gesti&ocute;n y Automatizaci&ocute;n</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;">Control total en la palma de tu mano.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Configura, arma, desarma y recibe alertas de video en tiempo real a través de la app Hik-Connect. Integra accesorios de automatizaci&ocute;n para controlar luces o puertas, creando escenarios inteligentes basados en eventos.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Videoverificaci&ocute;n de eventos en la app.<li style="margin-bottom: 8px;">Indicaci&ocute;n de voz para configuraci&ocute;n y operaci&ocute;n.<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con ISAPI, Hik-Connect y DC-09.<div style="flex: 1 1 400px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/2cLe_otErzs" allowfullscreen=""></iframe></div></div></div><!-- 4. APLICACIONES --><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Escenarios de Aplicaci&ocute;n</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; overflow: hidden;"><div style="padding: 20px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Departamentos</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Protecci&ocute;n compacta y sin cables para espacios residenciales.</p></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; overflow: hidden;"><div style="padding: 20px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Hogares</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cobertura completa con integraci&ocute;n de videoverificaci&ocute;n.</p></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; overflow: hidden;"><div style="padding: 20px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Oficinas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Gesti&ocute;n de múacutestipos usuarios, teclados y controles de acceso.</p></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; overflow: hidden;"><div style="padding: 20px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">Comercios</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Seguridad robusta con sirenas externas y automatizaci&ocute;n.</p></div></div><!-- 5. ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 60px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px;"><h4 style="font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;">Capacidad del Sistema</h4><div style="margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Sirenas inal´mbricas</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Hasta 4 (2 internas / 2 externas)</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Teclados / Lectores Tag</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Hasta 8 (combinables)</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Mandos y Tags</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Hasta 16 mandos y 16 tags</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Repetidores</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Hasta 2</div></div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px;"><h4 style="font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;">Comunicaci&ocute;n y Red</h4><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Frecuencia inal´mbrica</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">433 MHz bidireccional</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Conectividad</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">GSM 3G/4G, LAN / Wi-Fi (2.4 GHz)</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Protocolos Soportados</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">ISAPI, Hik-Connect, DC-09</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Notificaciones</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">Push, Correo Electr&ocute;nico</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Compatibilidad Centrales</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">EXTRIMUDT42MV2 (MCDI)</div></div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px;"><h4 style="font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;">Físicaci&ocute;n y Eléctricas</h4><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Temperatura de Operaci&ocute;n</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">-10 °C a 55 °C</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Dimensiones</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">170 × 170 × 38.6 mm</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Peso / Material</div><div style="margin: 0 0 15px 0;">557.5 g / Policarbonato</div></div><div style="margin: 0 0 15px 0;">PIR con C´mara</div></div><div style="margin-bottom: 60px;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Accesorios Destacados</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit;">Repetidor DS-PR1-WB</div><p style="margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aumenta la cobertura de tus dispositivos. Hasta 35 horas de respaldo.</p></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit;">PIR con C´mara</div><p style="margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aumenta la cobertura de tus dispositivos. Hasta 35 horas de respaldo.</p></div></div></div>

#005cb9; text-decoration: none;" href="https://www..mx/products/236737" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PIR con Cáute;mara DS-PDPC12P-EG2-WB(B)</h4><p style="margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">Videoverificación. Rango 12m, inmunidad mascotas 30Kg.</p></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 20px; text-align: center;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit;">Relevador DS-PM1-O1H-WB</h4><p style="margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">Automatización. 1 Salida de relevador NO/NC (100 a 240 VCA).</p></div><h3 style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Recursos y Descargas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 40px;"></div><div style="width: 100%; margin: 0;"></div><div><!-- Videos Adicionales Ocultos visualmente pero presentes para SEO/Info --><div style="display: none;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/YVrAPmaQ-w0"></iframe><iframe src="https://www.youtube.com/embed/jp9hVJAkV3I"></iframe><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Un9qH_kjNyA"></iframe><iframe src="https://www.youtube.com/embed/4l0GwvnFall"></iframe><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Nxv9KIJ_css"></iframe><iframe src="https://www.youtube.com/embed/iBvPu34mZ3Y"></iframe><iframe src="https://www.youtube.com/embed/TvLsPhoFqgQ"></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple redundancia de comunicacién para méxima disponibilidad
Característica 2	12 horas de autonomáa ante fallo eléctrico
Característica 3	Integracién con PIR cémara para verificacién visual de alarmas
Característica 4	Automatizacién por escenarios programables por eventos
Característica 5	Compatibilidad con centrales MCDI ExtriumDT42MV2
Característica 6	Comunicacién bidirecciénal segura en 433 MHz