



SKU: DS-PM1-O1L-WB Marca: HIKVISION Categoría: Módulos de Expansión Cableado

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- 1. HERO SECTION --><div style="text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 0 0 20px; background: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Hikvision - DS-PM1-01L-WB - AX PRO Series</p><h2 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit;">Automatización inalámbrica. Control total.</h2><p style="font-size: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">Integra dispositivos cableados a tu sistema AX PRO. Relevarador inalámbrico con comunicación bidireccional 433 MHz, cifrado AES-128 y diseño ultracompacto. Controla sirenas, cerraduras, estrobos y más desde la app Hik-Connect.</p></div><!-- 2. STATS RIBBON --><div style="display: flex; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">433 MHz</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Comunicación bidireccional</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">5 A</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Capacidad de relevarador</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">25.5 g</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Ultracompacto</div></div></div><!-- 3. PILARES --><div style="margin-bottom: 60px;"><!-- Pilar 1: Conectividad Segura --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Conectividad y Seguridad</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 15px 0 0;">Linea-height: 1.2; color: inherit;">Comunicación estable. Cifrado profesional.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">La serie AX PRO utiliza comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz con cifrado AES-128, garantizando que cada comando llegue de forma segura y confiable. El LED indicador muestra el estado del dispositivo en tiempo real.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz.<li style="margin-bottom: 8px;">Cifrado AES-128 para máxima seguridad.<li style="margin-bottom: 8px;">Pantalla LED indicadora de estado encendido/apagado.<div style="flex: 1 1 400px;"><div style="font-size: 14px; color: inherit; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/6p_v2b79U" allowfullscreen=""></iframe></div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Automatización y Control</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 15px 0 0;">Line-height: 1.2; color: inherit;">Un toque. Múltiples acciones.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">Controla el relevarador desde la app Hik-Connect, un control remoto o el teclado inalámbrico. Crea escenarios inteligentes basados en eventos: al detectar intrusión, activa sirenas; al armar el sistema, cierra cerraduras. Todo sin cables.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Operación desde app, control remoto o teclado.<li style="margin-bottom: 8px;">Configuración de escenarios por eventos.<div style="flex: 1 1 400px;"><div style="font-size: 14px; color: inherit; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/6iQ0IBTEdI" allowfullscreen=""></iframe></div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 400px;"><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Integración y Expansión</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 15px 0 0;">Line-height: 1.2; color: inherit;">Conecta lo cableado al mundo inalámbrico.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">El DS-PM1-01L-WB es el puente entre tus dispositivos cableados y el ecosistema AX PRO. Integra sirenas, cerraduras, equipos magnéticos, estrobos y cualquier equipo de bajo voltaje mediante contacto seco. La entrada de alarma 24 horas permite usarlo como zona de tamper.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Ideal para sirenas, cerraduras, estrobos y motores.<li style="margin-bottom: 8px;">Entrada de alarma 24 horas (tamper).<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con panel AX HOME (firmware 1.2.50+).<li style="margin-bottom: 8px;">Diseño compacto 38 x 25 x 18 mm, fácil de ocultar.<div style="flex: 1 1 400px;"></div></div></div><div style="font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;">4. ESPECIFICACIONES</div><div style="font-size: 14px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;"><h4 style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Principales</h4><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Comunicación</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">433 MHz bidireccional / AES-128</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Indicador</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">LED de estado encendido/apagado</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Control</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">App / Control remoto / Teclado</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Escenarios</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">Programables por eventos</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Compatibilidad</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">AX PRO / AX HOME (fw 1.2.50+)</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Temperatura</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">-10 °C a 55 °C</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Dimensiones</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">38 x 25 x 18 mm</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Peso</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">25.5 g</div></div><div style="margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;"><h4 style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Aplicaciones Destacadas</h4><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Sirenas y Estrobos</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">Activación inmediata ante eventos de alarma</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;">Cerraduras</div><div style="margin: 0 15px 0 0;">Control de acceso electromagnético</

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión inalámbrica de salidas para sistema AX PRO
Característica 2	Conmutación de cargas hasta 5 A a 36 Vcc
Característica 3	Protección de comandos con cifrado AES de 128 bits
Característica 4	Supervisión en tiempo real del estado de conmutación

Característica 5

Formato de 38 x 25 x 18 mm para ocultamiento

Característica 6

Activación remota por aplicación o teclado inalámbrico