



(AX PRO) Sensor de Movimiento y Ruptura de Cristal Inalámbrico / Rango de Detección PIR de 12 mts / Ángulo de 85.9° de Cobertura PIR / Rango de Detección de Ruptura 8 mts / Ángulo de 120° de Cobertura de Ruptura

SKU: DS-PDPG12P-EG2-WB/UB

Marca: HIKVISION

Categoría: AX PRO Series

\$1,254.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="text-align: center; padding: 60px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><p style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;">Hikvision · AX PRO · Sensor PIR + Ruptura de Cristal</p><h2 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; letter-spacing: -1px; line-height: 1.1; color: inherit;">Doble detección.<br>Un solo dispositivo inalámbrico.</h2><p style="font-size: 20px; max-width: 600px; margin: 0 auto 40px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">Sensor de movimiento PIR y detector de ruptura de cristal en un diseño compacto. 12 metros de cobertura, comunicación bidireccional encriptada y batería de hasta 6 años.</p><div style="border-radius: 16px; overflow: hidden; box-shadow: 0 20px 40px rgba(10,13,18,0.1);"></div><p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-top: 10px; font-style: italic;">\*Las imágenes son ilustrativas y pueden variar con respecto al diseño real del producto.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">12m</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Rango PIR / 85.9°</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">8m</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Ruptura Cristal / 120°</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">433 MHz</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Frecuencia Segura</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">6 años</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Batería CR123A</div></div><!-- CONSIDERACIONES --><div style="padding: 30px 20px;"><div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit; margin-bottom: 30px;"><strong style="font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Consideraciones de Instalación:</strong><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</p></div><!-- CONTENIDO DEL KIT --><div style="padding: 60px 20px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;">Contenido del KIT DS-PDPG12P-EG2-WB/UB</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-bottom: 50px;"><p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;"><a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;" href="https://www..mx/producto/DS-PDPG12P-EG2-WB-HIKVISION-191811.html" target="\_blank" rel="noopener">1 x DS-PDPG12P-EG2-WB</a></p><p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;"><a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;" href="https://www..mx/producto/DS-PDB-IN-U-HIKVISION-207035.html" target="\_blank" rel="noopener">1 x DS-PDB-IN-U</a></p></div><!-- Sensor PIR + Cristal (imagen izquierda -> línea roja izquierda) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #DF001D;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);"><a href="https://www..mx/producto/DS-PDPG12P-EG2-WB-HIKVISION-191811.html" target="\_blank" rel="noopener">1 x DS-PDPG12P-EG2-WB</a></div><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Sensor inalámbrico que combina detección de movimiento PIR y ruptura de cristal en un solo dispositivo. Protección dual para interiores con comunicación bidireccional encriptada.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">Rango de detección PIR: <strong>12 m / 85.9°</strong>.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Rango de detección de ruptura de cristal: <strong>8 m / 120°</strong>.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Inmunidad a mascotas hasta 30 kg.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Comunicación inalámbrica bidireccional 433 MHz segura.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Voltaje de Operación: 2 x <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/producto/CR123A-EPCOM-POWERLINE-13896.html" target="\_blank" rel="noopener">CR123A</a> (Incluida).</li><li style="margin-bottom: 8px;">Batería con autonomía de hasta 6 años.</li></ul></div><!-- Montaje Universal (imagen derecha -> línea roja derecha) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #DF001D;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);"><a href="https://www..mx/producto/DS-PDB-IN-U-HIKVISION-207035.html" target="\_blank" rel="noopener">1 x DS-PDB-IN-U</a></div><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Soporte de montaje universal para instalación flexible del sensor en pared o techo. Compacto y discreto.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 29.3 x 53.2 x 35.5 mm.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 13 gramos.</li><li style="margin-bottom: 8px;">Instalación en pared o techo.</li></ul></div><!-- RECURSOS Y DESCARGAS --><div style="padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><h3 style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Recursos y Descargas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 60px;"><a href="https://appstore.hikvision.com/" target="\_blank" style="flex: 1 1 250px; max-width: 300px; display: block; transition: transform 0.2s;"></a><a href="https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/alarmas/AXPPRO/DSPDPG12PEG2WB/n/DS-PDPG12P-EG2-WB%20Datasheet%2020201201.pdf" target="\_blank" style="flex: 1 1 250px; max-width: 300px; display: block; transition: transform 0.2s;"></a></div><!-- Banners Finales (ancho completo) --><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; align-items: center;"><a href="https://www..mx/principal/listadoproductosazul/intrusion-hikvision-paneles-de-alarma-y-accesorios-ax-pro-series-66286.html?ordenar=Precio\_de\_Menor\_a\_Mayor&pag=1" target="\_blank" style="width: 100%; display: block;"></a></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Doble detección en un solo dispositivo compacto para simplificar cobertura de zona       |
| Característica 2 | Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz contra interferencias y sabotajes       |
| Característica 3 | Autonomía de batería hasta 6 años con celdas CR123A para mantenimiento mínimo            |
| Característica 4 | Inmunidad a mascotas hasta 30 kg reduciendo falsas alarmas en entornos residenciales     |
| Característica 5 | Instalación versátil en pared o techo adaptándose a distintas configuraciones de espacio |
| Característica 6 | Indicadores LED integrados para diagnóstico visual de estado y alimentación              |