



SKU: DS-PS403I-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >!-- 1. HERO SECTION --><div style="text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 0 20px; background: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px; ><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px; >Hikvision — DS-PS4031-WB — AX PRO SERIES </p><div style="font-size: 42px; font-weight: 42px; font-height: 200px; margin: 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit; >Alerta que se escucha. Seguridad que se ve.</h2><div style="font-size: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8; >Sirena inalámbrica; mbrica interior con buzzer de 105 dB, audio intercom bidireccional de 85 dB y LEDs de alerta. Comunicaci´n; CAM-X de 433 MHz con cifrado AES-128 y consumo en reposo de apenas 5 µA. Instalaci´n; en minutos, control total desde la app Hik-Connect.</p></div><!-- 2. STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px; ><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02); >105 dB</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Buzzer de alarma</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02); >7.1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02); >433 MHz</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Tecnología; CAM-X</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02); >AES-128</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Cifrado avanzado</div></div><!-- 3. PILARES --><div style="margin-bottom: 60px; >!-- Pilar 1: Audio y Alerta --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; ><div style="flex: 1 1 400px; ><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Consumo en reposo</div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.02); >105 dB para intercom.<li style="margin-bottom: 8px; >Audio bidireccional para verificaci´n; remota.<li style="margin-bottom: 8px; >Indicadores LED para eventos y estados del dispositivo.<li style="margin-bottom: 8px; >Múltiples tonos para distintos eventos.</div><div style="flex: 1 1 400px; ><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08); >!-- iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src="https://www.youtube.com/embed/Laos-OgGmbw" allowfullscreen=""></iframe></div></div><!-- Pilar 2: Conectividad Inalámbrica --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse; ><div style="flex: 1 1 400px; ><p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px; >Conectividad Inalámbrica; mbrica >3 style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 10px 0; line-height: 1.2; color: inherit; >Sin cables. Sin compromisos.</h3><div style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px; >La tecnología; CAM-X de 433 MHz con modulaci´n; 2GFSK garantiza una comunicaci´n; estable y confiable. Cada transmisi´n; viaja protegida con cifrado AES-128, y la protecci´n; antisabotaje asegura que cualquier intento de manipulaci´n; sea detectado al instante.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; ><li style="margin-bottom: 8px; >Tecnología; inalámbrica; mbrica CAM-X con modulaci´n; 2GFSK.<li style="margin-bottom: 8px; >Cifrado AES-128 para protecci´n; avanzada de datos.<li style="margin-bottom: 10px; >Protecci´n; antisabotaje (tamper-proof) y switch de encendido.<li style="margin-bottom: 8px; >Configuraci´n; remota vía; APP Hik-Connect.<div style="flex: 1 1 400px; >img style="width: 100%; height: auto; border-radius: 16px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSPS4031WB/lateral_l_zquierda_OS2000.PNG" alt="DS-PS4031-WB Vista Lateral"></div></div><!-- Pilar 3: Configuraci´n; y Control --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; ><div style="flex: 1 1 400px; ><p style="font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px; >Configuraci´n; y Control</p><div style="font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit; >Instala. Configura.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px; >Montaje en pared en minutos. Alimentaci´n; flexible con 4 pilas CR123A incluidas o fuente de 12 VCD. Desde la app Hik-Connect configuras tonos, niveles de alerta y verificaci´n; de audio sin necesidad de herramientas adicionales. La sirena se integra de forma nativa con toda la serie AX PRO.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; ><li style="margin-bottom: 8px; >Alimentaci´n; 4 x CR123A (incluidas) o 12 VCD.<li style="margin-bottom: 8px; >Consumo: reposo 5 µA, m´a;ximo 1.6 A.<li style="margin-bottom: 8px; >Instalaci´n; en pared, sin cableado adicional.<li style="margin-bottom: 8px; >Integraci´n; nativa con la serie AX PRO de Hikvision.<div style="flex: 1 1 400px; ><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08); >!-- iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src="https://www.youtube.com/embed/YvAPmaQ-w0" allowfullscreen=""></iframe></div></div><!-- 5. ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 60px; ><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit; >Especificaciones</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; ><h4 style="font-size: 18px; margin: 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit; >Audio y Alerta</h4><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; ><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7; >Buzzer Alarma</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7; >105 dB</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7; >Audio Intercom</div></div><div style="margin: 0 15px 0; >85 dB bidireccional</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7; >Indicadores LED</div><div style="margin: 0 15px 0; >Eventos y estado del dispositivo</div></div><div style="margin: 0 15px 0; >Múltiples tonos</div></div></div><div style="margin: 0 15px 0; >4 x CR123A (incluidas) o 12 VCD</div><div style="margin: 0 15px 0; >10%–90%, sin condensaci´n;</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7; >Dimensiones</div></div><div style="margin: 0 15px 0; >130 × 128 × 39.5 mm</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7; >Peso</div></div><div style="margin: 0 15px 0; >355 g</div><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7; >Instalaci´n;</div></div><div style="margin: 0 15px 0; >Pared</div></div></div><!-- 6. CIERRE --><div style="margin-bottom: 60px; ><div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit; margin-bottom: 30px; >strong style="font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit; >Consideraciones de instalaci´n; <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 10px; color: inherit; font-size: 14px; ><li style="margin-bottom: 8px; >La comunic

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena de 105 dB con alerta visual por LEDs de alta intensidad
Característica 2	Audio intercom bidireccional de 85 dB para comunicación remota
Característica 3	Cifrado AES-128 en comunicación CAM-X de 433 MHz
Característica 4	Alcance inalámbrico de 800 m en entornos interiores

