



SKU: DS-PK1-LT-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 120px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- 1. HERO SECTION --></div><div style='text-align: center; margin-bottom: 60px; padding: 20px; background-color: radial-gradient(circle at top, rgba(150,150,0.05) 0%, transparent 70%); border-radius: 24px;'><p style='font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'>Hikvision - DS-PK1-LT-WB - AX PRO Series</p><div style='font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 20px 0; line-height: 1.1; color: inherit;'>Control total. Desde la palma de tu mano.</h2><p style='font-size: 18px; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit; opacity: 0.8;'>El teclado inalámbrico LCD de la serie AX PRO. Armado, desarmado, control de relevadores y automatización desde una pantalla táctil intuitiva. Comunicación bidireccional cifrada con AES-128 y hasta 2 años de batería.</p></div><!-- 2. STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 60px;'><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,0.02);'><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>2 años</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Batería en standby</div></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,0.02);'><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>433 MHz</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Bidireccional</div></div><!-- 3. PILARES --><div style='margin-bottom: 60px;'><!-- Pilar 1: Tecnología Inalámbrica --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;'><div style='flex: 1 1 400px;'><p style='font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'>Tecnología Inalámbrica</p><p style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;'>Comunicación segura. Sin cables.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Cada comando que envías está protegido. La tecnología inalámbrica bidireccional de 433 MHz con cifrado AES-128 garantiza que las señales entre el teclado y el panel AX PRO no se intercepten ni se dupliquen. Operaciones de armado, desarmado y limpieza de alarma con total confianza.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología inalámbrica bidireccional de 433 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Cifrado AES-128 en todas las comunicacionesIndicador de alarma y zumbador integrado<div style='margin-bottom: 8px;'>Conexión directa al panel AX PRO.</div></div><div style='flex: 1 1 400px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 80px; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ue3Zes9TKJw' allowfullscreen></iframe></div></div></div><!-- Pilar 2: Pantalla LCD --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;'><div style='flex: 1 1 400px;'><p style='font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'>Pantalla LCD y Control</p><h3 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;'>Intuitivo. Como tu smartphone.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Pantalla táctil LCD que muestra el estado del sistema en tiempo real. Navega entre zonas, revisa historial de eventos, configura escenarios de automatización y controla relevadores, todo desde una interfaz clara y responsiva que cualquier usuario puede operar sin capacitación.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla LCD táctil para manipulación intuitiva.<li style='margin-bottom: 8px;'>Visión de datos y estado del sistema en tiempo real.Permite armado, desarmado y limpieza de alarma.<div style='margin-bottom: 8px;'>Control de relevadores con funciones de automatización.</div></div><div style='flex: 1 1 400px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 80px; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/kYbKj_SjQPo' allowfullscreen></iframe></div></div></div><!-- Pilar 3: Automatización --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;'><div style='flex: 1 1 400px;'><p style='font-size: 14px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;'>Automatización y Relevadores</p><h3 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2; color: inherit;'>Más que un teclado. Un centro de control.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>El teclado LCD no solo arma y desarma tu sistema. Con las funciones de automatización integradas, controla relevadores para activar luces, cerraduras eléctricas o cualquier dispositivo conectado al panel AX PRO. Crea escenarios inteligentes basados en eventos directamente desde la pantalla.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Funciones de automatización para control de relevadores.<li style='margin-bottom: 8px;'>Escenarios programables por eventos.Integración completa con la serie AX PRO.<div style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con app Hik-Connect para control remoto.</div></div><div style='flex: 1 1 400px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 80px; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(10,13,18,0.08);'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_tDGdZo_xyw' allowfullscreen></iframe></div></div></div><!-- 4. ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 60px;'><h3 style='text-align: center; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,0.02); border-radius: 16px; padding: 25px;'><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'>Comunicación</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Tecnología</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>Inalámbrica bidireccional</div><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Frecuencia</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>433 MHz</div><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Cifrado</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>AES-128</div><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Compatibilidad</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>Serie AX PRO Hikvision</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Voltaje de Operación</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>3 Vcc / 4 baterías CR123 (incluidas)</div><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Duración de Batería</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>2 años en standby</div><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Temperatura de Operación</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>-10 °C a 55 °C</div><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Dimensiones</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>174.63 x 109.62 mm</div><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Peso</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>348 g</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); padding-bottom: 10px; color: inherit;'>Funcionalidad</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px; opacity: 0.7;'>Visual en pantalla + zumbador</div><div style='margin: 0 15px 0 0;'>6. CIERRE</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,0.2); padding-bottom:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 para comunicación inalámbrica segura
Característica 2	Pantalla táctil LCD para operación intuitiva

Característica 3	Control de relevadores con automatización integrada
Característica 4	Batería de 2 años en modo standby
Característica 5	Tecnología bidireccional de 433 MHz
Característica 6	Operación estable de -10 a 55 °C