



SKU: AXPRO-KIT-SIRENA-C Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; }<!-- HERO --><div style="text-align: center; padding: 60px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);"><p style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;">Hikvision · AX PRO · Kit Sirena Cableada</p><h2 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 0 0 20px 0; letter-spacing: -1px; line-height: 1.1; color: inherit;">Protección total.
Potencia que se escucha.</h2><p style="font-size: 20px; max-width: 600px; margin: 0 auto 40px auto; color: inherit; opacity: 0.8;">El sistema de alarma inalámbrico con sirena cableada de 30W para exterior, 48 zonas, comunicación bidireccional encriptada, relevo para automatización y batería de respaldo para que la protección nunca se detenga.</p><div style="border-radius: 16px; overflow: hidden; box-shadow: 0 20px 40px rgba(10,13,18,0.1);"></div><p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-top: 10px; font-style: italic;">*Las imágenes son ilustrativas y pueden variar con respecto al diseño real del producto.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 60px; padding: 40px 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">48</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Zonas Inalámbricas</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">30W</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Sirena IP65 Exterior</div></div><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><div style="font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 5px;">433 MHz</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Frecuencia Segura</div></div></div><!-- CONSIDERACIONES --><div style="padding: 30px 20px;"><div style="border-left: 5px solid #f0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit; margin-bottom: 30px;"><strong style="font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Consideraciones de Instalación:<p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por cuestiones como: ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, ruido digital, etc.</p></div><div style="border: 1px solid #f0000; padding: 60px 20px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 40px; color: inherit;">Contenido del KIT AXPRO-KIT-SIRENA-C</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-bottom: 50px;"><p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;">1 x DS-PWA48-E-WB</p><p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;">1 x DS-PM1-O1L-WB</p><p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 100%; max-width: 400px; text-align: center; font-size: 16px;">1 x DS-PS3001</p></div><!-- Hub (imagen izquierda → línea roja izquierda) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; border-left: 4px solid #F0001D;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);"></div><div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;">1 x DS-PWA48-E-WB</h4><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">>Panel central con batería de respaldo. Gestiona hasta 48 zonas inalámbricas y mantiene la operación activa ante cortes de energía.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;"><li style="margin-bottom: 8px;">>48 Zonas o Salidas de Alarma,<li style="margin-bottom: 8px;">>Soporta 4 Sirenas.<li style="margin-bottom: 8px;">>Soporta 8 Lectores o Teclados.<li style="margin-bottom: 8px;">>Soporta 16 controles.<li style="margin-bottom: 8px;">>Soporta 2 Repetidores.</div></div><!-- Relevador (imagen derecha → línea roja derecha) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; flex-direction: row-reverse; border-right: 4px solid #F0001D;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);"></div><div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;">1 x DS-PM1-O1L-WB</h4><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">>Relevador inalámbrico para automatización. Controla dispositivos de bajo voltaje y permite integrar escenarios desde la app o eventos de alarma.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">>1 Salida de relevador: NO/NC (a 36Vcc / Max. 5 A).<li style="margin-bottom: 8px;">>1 Entrada de alarma 24 horas: NO/NC.<li style="margin-bottom: 8px;">>Voltaje de Operación: 7Vcc a 24 Vcc (Fuente no incluida, producto recomendado: PL-DC-1000).</div></div><!-- Sirena 30W (imagen izquierda → línea roja izquierda) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; background: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 16px; overflow: hidden; border-left: 4px solid #F0001D;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center; padding: 30px; background: rgba(150,150,150,0.05);"></div><div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px; padding: 30px;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit;">1 x DS-PS3001</h4><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">>Sirena cableada de alta potencia para exterior. 30W con protección IP65 para alertas sonoras que se escuchan a gran distancia.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">>120 dB / 1 m.<li style="margin-bottom: 8px;">>Protección IP65 para exterior.<li style="margin-bottom: 8px;">>30 Watts de potencia.</div></div><!-- EXPANSIÓN Y NOVEDADES --><div style="padding: 60px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.03); border-radius: 24px; margin: 0 20px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Expende

<div> <p style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;';>Vínculo Magnético con Cámara IP</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;';> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/iBvPu34mZ3Y' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div> <p style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;';>Sistema Robusto contra Intrusiones</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;';> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Un9qH_kjNyA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- DIAGRAMA Y RECURSOS --> <div style='padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);';> <div style='text-align: center; margin-bottom: 60px;';> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit;';>Diagrama de Aplicación</h3> <div style='display: flex; justify-content: center;';> </div> </div> <h3 style='text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; color: inherit;';>Recursos y Descargas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 60px;';> </div> <!-- Banners Finales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; align-items: center;';> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena exterior 30W IP65 con cobertura sonora potente
Característica 2	Relevador 5A para integración con automatización de accesos
Característica 3	Comunicación bidireccional encriptada AES-128 en 433 MHz
Característica 4	Batería de respaldo integrada para operación continua
Característica 5	Soporta hasta 16 controles remotos y 8 teclados
Característica 6	Gestión remota mediante aplicación Hik-Connect P2P