



Backhaul radio coneccterizado, 4.9-6.05 GHz PTP/HCMP/ 450 Mbps Reales, incluye fuente avanzada AC/DC / Hasta + 80 km - (C050067H008C)

SKU: PTP-670CE Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$49,449.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <div style='text-align: center; margin-bottom: 40px; border-bottom: 4px solid #0056b3; padding-bottom: 25px; '> <h1 style='font-size: 44px; font-weight: 800; margin: 0; color: #0056b3; letter-spacing: -1px; '>PTP 670 Connectorized</h1> <p style='font-size: 22px; opacity: 0.8; margin: 10px 0; font-weight: 300; '>Alta Capacidad y Flexibilidad Multipunto (HCMP) | AC + DC</p> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px; margin-bottom: 45px; '> <div style='background: linear-gradient(135deg, #0056b3 0%, #003d7e 100%); color: white; border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); '> 450 Mbps 1-3 ms Hasta 80 km </div> <div style='background: linear-gradient(135deg, #0056b3 0%, #003d7e 100%); color: white; border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); '> HCMP 1-3 ms Hasta 80 km </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center; '> <div style='flex: 1; min-width: 300px; '> <h2 style='font-size: 28px; color: #0056b3; margin-top: 0; '>Rendimiento Superior Sub-6 GHz</h2> <p style='font-size: 17px; opacity: 0.9; text-align: justify; '>La serie PTP 670 combina eficiencia espectral de clase mundial con la flexibilidad de despliegues multipunto de alta capacidad (HCMP). Diseñado para misiones críticas, seguridad pública e infraestructura industrial, este equipo optimiza constantemente su canal mediante DSO (Dynamic Spectrum Optimization). </p> <ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 16px; '> <li style='margin-bottom: 10px; '>Seguridad Extrema: Encriptación AES 128/256-bit y FIPS 197. <li style='margin-bottom: 10px; '>Conectividad Versátil: 2 puertos GigE + 1 puerto SFP para fibra. <li style='margin-bottom: 10px; '>Sincronización: Soporte IEEE 1588v2 y Synchronous Ethernet. <li style='margin-bottom: 10px; '>Listo para Solar: Incluye fuente avanzada AC+DC. </div> <div style='margin-bottom: 50px; '> <h3 style='text-align: center; font-size: 26px; margin-bottom: 25px; color: #0056b3; '>Especificaciones Técnicas Detalladas</h3> <div style='border-radius: 15px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(128,128,128,0.2); box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.05); '> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; background: transparent; '> <thead> <tr style='background-color: #0056b3; color: white; '> <th style='padding: 15px; text-align: left; '>Característica</th> <th style='padding: 15px; text-align: left; '>Detalle del Sistema PTP 670</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style='background-color: rgba(0, 86, 179, 0.05); '> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>Rango de Frecuencia</td> <td style='padding: 12px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>4.9 GHz a 6.05 GHz (Multibanda)</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(0, 86, 179, 0.05); '> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>Potencia de Salida</td> <td style='padding: 12px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>Hasta 27 dBm</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(0, 86, 179, 0.05); '> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>Resistencia Ambiental</td> <td style='padding: 12px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>IP66 / IP67 (Carcasa de metal rugerizada)</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(0, 86, 179, 0.05); '> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>Soporte de Frames</td> <td style='padding: 12px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>Jumbo Frames hasta 9600 bytes</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(0, 86, 179, 0.05); '> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>Interfaces de Red</td> <td style='padding: 12px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>2x RJ45 (PoE Out 802.3at en puerto 2) + 1 SFP</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(0, 86, 179, 0.05); '> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>Alimentación</td> <td style='padding: 12px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.1); '>Inyector AC+DC incluido (90-240 VAC, 50/60 Hz)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='background: rgba(111, 66, 193, 0.05); padding: 30px; border-radius: 15px; border: 1px dashed #6f42c1; margin-top: 0; font-size: 24px; '>Tecnología HCMP (Modo Punto a Multipunto)</h3> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 20px; '>Permite conectar hasta 8 nodos remotos a una sola unidad base, ideal para videovigilancia y redes de seguridad urbana. </p> <div style='overflow: x; auto; '> <table style='width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse; background: white; color: #333; border-radius: 10px; overflow: hidden; '> <thead> <tr style='background-color: #522d8f; color: white; '> <th style='padding: 12px; '>Número de Nodos (@40 MHz)</th> <th style='padding: 12px; '>2</th> <th style='padding: 12px; '>3</th> <th style='padding: 12px; '>4</th> <th style='padding: 12px; '>6</th> <th style='padding: 12px; '>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 12px; font-weight: bold; background: #f8f9fa; '>Throughput por Nodo (Mbps)</td> <td style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid #eee; '>162</td> <td style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid #eee; '>106</td> <td style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid #eee; '>80</td> <td style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid #eee; '>56</td> <td style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid #eee; '>42</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='font-size: 13px; margin-top: 15px; opacity: 0.8; font-style: italic; '>* Datos basados en eficiencia de 8 bps/Hz en modo HCMP con simetría 1:1. </p> </div> <div style='text-align: center; padding-top: 20px; border-top: 1px solid rgba(128,128,128,0.2); '> <p style='font-weight: bold; color: #c0392b; font-size: 18px; margin-bottom: 5px; '>Incluye Montaje y Fuente Avanzada AC+DC</p> CERTIFICACIÓN IP66/IP67 | OPERACIÓN -40°C A +60°C </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encriptación AES 128/256-bit con certificación FIPS 197
Característica 2	Dos puertos Gigabit Ethernet más puerto SFP para fibra
Característica 3	Latencia ultra baja de 1-3 ms para misiones críticas
Característica 4	DSO optimiza dinámicamente el canal en tiempo real
Característica 5	Sincronización IEEE 1588v2 y Synchronous Ethernet
Característica 6	Operación extrema de -40°C a +60°C sin degradación

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 01:27