



Bajada de Cable para Escalera Tubular de 1.5" de Peralte y 12" de Ancho, Acabado con Pintura Epóxica Color Negro, Ideal para Guiar y Proteger el Cableado en la Salida de la Escalera Tubular

SKU: CH-BC12TB-EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$240.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"> Bajada de cable para escalera tubular de 12" de ancho, diseñada para facilitar el desvío ordenado y seguro del cableado desde la bandeja principal hacia otros niveles o derivaciones dentro de la instalación. </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"> Garantiza una transición estructural estable, evitando tensiones o daños en los cables durante su distribución respetando el radio de curvatura del cable. </p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricada en acero al carbón de alta resistencia <li style="margin-bottom: 5px;">Acabado con pintura epóxica/electrostática <li style="margin-bottom: 5px;">Diseñada específicamente para escalera tubular de 12" de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">Proporciona gran durabilidad y capacidad de carga <li style="margin-bottom: 5px;">Ofrece protección contra corrosión y desgaste </div> <!-- Sección de normas y estándares --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Normas y Estándares</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/EIA/TIA 569 <li style="margin-bottom: 5px;">NMX-I-279-NYCE-2009 <li style="margin-bottom: 5px;">IEC 61537 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero al carbón con recubrimiento de pintura epóxica/electrostática <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho: 12" pulgadas <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación: Escalera tubular para manejo de cableado <li style="margin-bottom: 5px;">Función: Desvío ordenado y seguro del cableado entre niveles </div> </div> <!-- Sección de modelos disponibles --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Modelos Disponibles</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC4TB-EP - 4' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC6TB-EP - 6' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC9TB-EP - 9' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC12TB-EP - 12' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC15TB-EP - 15' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC16TB-EP - 16' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC18TB-EP - 18' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC20TB-EP - 20' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC24TB-EP - 24' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC30TB-EP - 30' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC32TB-EP - 32' de ancho <li style="margin-bottom: 5px;">CH-BC36TB-EP - 36' de ancho </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transición estable que protege el radio de curvatura del cableado
Característica 2	Acero al carbono de alta resistencia para mayor capacidad de carga
Característica 3	Acabado epóxico/electrostático anticorrosivo y duradero
Característica 4	Evita tensiones y daños mecánicos durante la distribución
Característica 5	Diseñada específicamente para escalera tubular de 12" de ancho
Característica 6	Cumple con normas ICREA-STD-131-2023 y ANSI/EIA/TIA-569