



Bajada para cable de 100 mm de ancho, con baño de pintura epóxica en color NEGRO

SKU: CH-BAL100EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$62.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bajada para cable de 100 mm de ancho con recubrimiento epóxico negro</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Bajada para cables larga que permite el radio de curvatura adecuado para instalaciones eléctricas seguras y organizadas.</p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en lámina galvanizada G60 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de lámina 18 (1.2mm de espesor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de pintura epóxica en color negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño duradero y resistente a la corrosión </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajada para cables con control del radio de curvatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas industriales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Organización de cables en tableros y cuartos eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución eléctrica </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Lámina galvanizada G60 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 18 (1.2 mm de espesor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura epóxica en color negro </div> </div> <!-- Sección de normas de referencia --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> Nacionales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-D-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-H-074 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-004 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-013 Internacionales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-102 <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-121 <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFX 41002 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFEN 12330 <li style='margin-bottom: 5px;'>IMQ & NF IEC-61537 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño que permite instalación rápida y sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere tornillería adicional para montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de montaje estándar para bandejas porta cables </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de curvatura controlado para protección de cables
Característica 2	Recubrimiento epóxico negro anticorrosión para ambientes industriales
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 4	Compatible con sistemas estándar de bandejas porta cables
Característica 5	Lámina galvanizada G60 calibre 18 para alta resistencia estructural
Característica 6	Organización segura de cables en tableros y cuartos eléctricos