

Bajada Vertical Exterior / Ángulo 90° / Radio de Curvatura 50.8 mm / Altura 176.3 mm / Canaleta 2x2 / Amarillo

SKU: FOVRA2X2LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

Garantía: 3 años

$2,891.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bajada vertical exterior diseñada para crear transiciones de 90° desde recorridos horizontales rectos en sistemas de canalización FiberRunner™ 2x2. El radio de curvatura de 50.8 mm protege la integridad de la fibra óptica al prevenir dobleces que generan atenuación o ruptura. Fabricada en material PC/ABS para resistencia en instalaciones exteriores, con altura total de 176.3 mm que asegura compatibilidad mecánica con el sistema de canalización. Requiere acoplamiento con el ángulo vertical exterior complementario FIVRA2X2YL para completar el cambio de nivel. Cumple con normativa RoHS, listado UL 2024A para ensambles de enrutamiento de fibra óptica, y pruebas Telcordia GR-63-CORE NEBS Level 3 para equipamiento en edificios de telecomunicaciones.

Desempeño
Ángulo de transición: 90° ascendente
Radio de curvatura: 50.8 mm (2 pulg.)
Uso: Exterior, vertical
Pruebas: Telcordia GR-63-CORE NEBS Level 3

Físicas / Eléctricas
Material: PC/ABS
Color: Amarillo
Altura total: 176.3 mm (6.94 pulg.)
Longitud total: 67.3 mm (2.65 pulg.)
Compatibilidad: Canaletas 2x2 FiberRunner™
Cumple con: RoHS, UL 2024A

Contenido del Paquete
Bajada vertical exterior FOVRA2X2LYL
Requiere ángulo vertical exterior FIVRA2X2YL para instalación completa

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protege fibra óptica con radio de curvatura controlado de 50.8 mm**
Característica 2	**Transición vertical desde recorrido horizontal sin tensión en cables**
Característica 3	**Material PC/ABS resistente para entornos exteriores exigentes**
Característica 4	**Compatibilidad garantizada con sistema FiberRunner 2x2**
Característica 5	**Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE NEBS Level 3 para infraestructura crítica**
Característica 6	**Certificación UL 2024A para ensambles de enrutamiento de fibra óptica**