



Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / ACUSENSE Lite / WDR 80 dB / H.265+ / Micrófono y Bocina

Interconstruido / Micro SD / Se Conecta Directo a la App de Hik-Connect

SKU: DS-2CV2021G2-IDW(W) Marca: HIKVISION Categoría: WiFi

\$1,050.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo Hikvision --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><!-- Contenido principal --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;"><!-- Columna izquierda --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;">Características Principales:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080).<li style="margin-bottom: 8px;">Iluminación mínima: color 0.5 lux @ (F1.6; AGC ON).<li style="margin-bottom: 8px;">Día / Noche Real (filtro ICR).<li style="margin-bottom: 8px;">Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 122°).<li style="margin-bottom: 8px;">Cuenta con antena WiFi.<li style="margin-bottom: 8px;">Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR.<li style="margin-bottom: 8px;">Funciones normales: WDR 80 dB / BLC / HLC / 3D DNR.<li style="margin-bottom: 8px;">Compresión: H.265 / H.264.</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;">Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Entradas de alarma: N/A.<li style="margin-bottom: 8px;">Entradas de audio: N/A.<li style="margin-bottom: 8px;">Salidas de audio: N/A.<li style="margin-bottom: 8px;">Micrófono y altavoz integrado: (audio de 2 Vías)<li style="margin-bottom: 8px;">Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style="margin-bottom: 8px;">Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida).<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta SDK.</div><!-- Columna derecha --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;">Características Físicas y Eléctricas:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE).<li style="margin-bottom: 8px;">Incluye fuente de alimentación (12 VCD a 1 Amp).<li style="margin-bottom: 8px;">Uso en exterior IP66.<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 126.0 x 96.1 mm.<li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 590 gramos.</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;">Accesorios Compatibles:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic <li style="margin-bottom: 8px;">Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo.<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta audio de dos vías, tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (serie NXI-K2(D), NI-M, NI-I, NXI-M).<li style="margin-bottom: 8px;">NVRs DS-76**NXI-K1 No son compatibles con el audio de dos vías<li style="margin-bottom: 8px;">La distancia (cobertura) dependerá mucho del escenario o lugar donde esté instalada la cámara, puede afectar los muros muy gruesos o si está en un lugar con más redes dentro de la misma cobertura.<li style="margin-bottom: 8px;">Configuración desde IVMS-4200 o Hik-Connect, no es compatible con navegadores.<li style="margin-bottom: 8px;">No es compatible con los grabadores <li style="margin-bottom: 8px;">Aquí</div><!-- Banner final --><div style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 30px;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional integrado para comunicación remota inmediata
Característica 2	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB sin dependencia de NVR
Característica 3	Wi-Fi directo a app móvil para monitoreo sin infraestructura cableada
Característica 4	WDR 80 dB para captura clara en condiciones de contraluz extremo
Característica 5	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Filtro ICR mecánico para transición precisa día/noche con IR EXIR uniforme