Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / dWDR / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / MicroSD

SKU: DS-2CV2021G2-IDW(E) Marca: HIKVISION Categoría: WiFi

$1,365.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Logo Hikvision --> <img style='width: 45%; max-width: 500px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' class='fr-fic fr-dii'> <!-- Grid de contenido --> <!-- Columna izquierda --> <!-- Características principales --> Características Principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (2560 x 1440)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Iluminación mínima: color 0.018 lux @ (F1.6; AGC ON)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Modo Dia/Noche: Real (filtro ICR)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Lente: 2.8 mm (Ángulo de apertura 112°)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectividad: WiFi
<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia IR: 30 mts EXIR
<li style='margin-bottom: 8px;'>Funciones: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR
<li style='margin-bottom: 8px;'>Compresión: H.265 / H.264 <!-- Entradas y salidas --> Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas de alarma: N/A
<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas de alarma: N/A
<li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas de audio: N/A
<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas de audio: N/A
<li style='margin-bottom: 8px;'>Micrófono y altavoz integrado: Audio de 2 Vías
<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Almacenamiento: MicroSD de hasta 256 GB (memoria no incluida)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: ONVIF / ISAPI / CGI <!-- Columna derecha --> <!-- Características físicas --> Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye: Fuente de alimentación (12 VCD a 1 Amp)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C
<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: Exterior IP66
<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1 mm
<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 450 gramos <!-- Accesorios --> Accesorios Opcionales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje para poste: DS-1275ZJ-SUS
<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de esquina: DS-1276ZJ-SUS
<li style='margin-bottom: 8px;'>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-XS <!-- Características destacadas --> Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 15px;'>No se puede agregar directamente a la plataforma de Hik-Connect (WiFi), requiere un NVR/DVR. Se puede agregar de manera directa a Hik-Connect de manera cableada (LAN).
<li style='margin-bottom: 15px;'>Para obtener audio de dos vías se recomienda:<ul style='margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; padding-left: 25px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Usar NVR serie NXI-K, NXI-M, NXI-Q (ejemplo DS-76, DS-77 y DS-96) si la cámara estará por WiFi.
<li style='margin-bottom: 8px;'>Usar la cámara de manera cableada (LAN) a Hik-Connect.
<li style='margin-bottom: 15px;'>No soporta modo repetidor (extendido).
Para mejor desempeño con los modelos DS-7104NI-K1/W/M(C), DS-7108NI-K1/W/M(C):<ul style='margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; padding-left: 25px;'>
Se recomienda actualizar las cámaras a la versión de firmware V.5.5.800 <!-- Banner solución completa --> <img style='width: 100%; max-width: 800px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa Hikvision' class='fr-fic fr-dii'>