



Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265+ / PoE

SKU: DS-2CD1023G2-LIU Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,381.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080p). <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 103°). <li style='margin-bottom: 5px;'>Microfono integrado. <li style='margin-bottom: 5px;'>30 m IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'>30 m de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color). <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;'>dWDR / 3D DNR / BLC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P) https://appstore.hikvision.com/ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: NA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: NA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: NA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: NA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE / 802.3af). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 (interior / exterior). <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: plástico y metal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 170.8 x 66 x 69.1 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 265 g. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La cámara soporta micrófono integrado (interconstruido) para enviar el video y el audio por el mismo cable de red sin tener que añadir nada más. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con analíticos como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancias DORI</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.</p> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; color: inherit;'> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1); color: inherit;'>Distancia Focal</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1); color: inherit;'>Detectar</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1); color: inherit;'>Reconocer</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1); color: inherit;'>Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>Distancia (2.8mm)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>45 m</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>18 m</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>9 m</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>4 m</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>4 m</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>4 m</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>4 m</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/U5VCKvn8DJM?si=9F52jwdzHfFRxOc&autoplay=1&muted=1' allowfullscreen='1'></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz IR Encendida</h3> <p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz LED Encendida</h3> <p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Micrófono integrado para audio ambiental
Característica 2	Visión nocturna EXIR 30 m con imagen a color
Característica 3	Detección inteligente de humanos y vehículos
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda
Característica 5	WDR digital y 3D DNR para imagen optimizada
Característica 6	Operación extrema -30°C a 60°C con IP67