



Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / Wi-Fi 6 / ACUSENSE / Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) / IP66 / dWDR

SKU: DS-2CFW02

Marca: HIKVISION

Categoría: WIFI

\$916.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Logo Hikvision --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Sección principal con grid --><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-top: 30px;*><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 20px;*><!-- Características Principales --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9);*>Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resoluci&ocutem mácutexima: 2 Megapixel (1920 × 1080)<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminaci&ocutem míxima: color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;*>D&iacutia / Noche Real (filtro ICR)<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente 2.8 mm (´ngulo de apertura 109°)<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de Luz Blanca: 30 mts<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR</div><!-- Entradas y Salidas --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9);*>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)</div><!-- Características F&iacutisicas --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9);*>Características F&iacutisicas y El´tricas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaci&ocutem n: -30°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en exterior IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 450 gramos</div><!-- Accesorios Compatibles --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9);*>Accesorios Compatibles:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*> href='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/Specsheet/DS-2CFW02_EU_Datasheet_20250121.pdf' target='_blank' rel='noopener'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles</div><!-- Características Destacadas --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.9);*>Características Destacadas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;*>data-pasted='true'>No se puede agregar directamente a la plataforma de Hik-Connect (P2P) de manera WiFi, requiere un NVS.<li style='margin-bottom: 5px;*><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;*>Para agregarse de manera WiFi a Hik-Connect (P2P) se tiene que usar el modelo DS-7104NI-S1/W, DS-7104NI-S2/WX que sirve como modo AP (intermediario entre la c´mara WiFi y el modem) para que se pueda ver desde la App de Hik-Connect.<li style='margin-bottom: 5px;*><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; font-weight: bold;*>No es posible agregarse a un DVR/NVR.</div></div><!-- Imagen final --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa Hikvision' class='fr-fic fr-dii'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense con detección avanzada de movimiento
Característica 2	Visión nocturna real con filtro ICR y EXIR
Característica 3	Ángulo de visión amplio de 109° con lente 2.8 mm
Característica 4	Comunicación remota por micrófono y bocina integrados
Característica 5	Operación extrema de -30°C a 60°C para exterior
Característica 6	Alimentación 12 VDC con fuente incluida